

Bocal de Extracção de Borracha

Os bocais de borracha da PlymoVent são concebidos para se adaptarem à forma do tubo de escape do veículo. A forma oval flexível adapta-se a tubos de escape simples, duplos ou personalizados.

- Resistente à temperatura: 150°C contínuo, 200°C intermitente
- Construção anti-esmagamento
- Três estilos de fixação; Fricção, mola de aperto, alicate de aperto
- Porta de amostra de emissões
- Disponível com registo de caudal variável



- Fixação fácil ao tubo de escape
- Dimensões para usar na maior parte dos veículos existentes
- Concepção leve

DADOS TÉCNICOS

O bocal REN foi concebido para envolver o tubo de escape e ficar seguro através de um selo de fricção. Este bocal é recomendado para ser usado com motociclos e veículos todo-terreno.

Bocal de Borracha – REN/REND



REN – Bocal de borracha com saída CO

Prod. nº.	Para a Mangueira de Extracção	Diâmetro do Bocal	Peso
REN-75-115	Ø 75 mm	Ø 115 mm	1.0 kg
REN-100-115	Ø 100 mm	Ø 115 mm	1.0 kg
REN-100-160	Ø 100 mm	Ø 160 mm	1.5 kg
REN-125-160	Ø 125 mm	Ø 160 mm	1.5 kg
REN-150-160	Ø 150 mm	Ø 160 mm	1.5 kg

REND – Bocal de borracha com saída CO e registo ajustável de caudal

Prod. nº.	Para a Mangueira de Extracção	Diâmetro do Bocal	Peso
REND-75-115	Ø 75 mm	Ø 115 mm	1.25 kg
REND-100-115	Ø 100 mm	Ø 115 mm"	1.30 kg
REND-100-160	Ø 100 mm	Ø 160 mm	1.80 kg
REND-125-160	Ø 125 mm	Ø 160 mm	1.85 kg
REND-150-160	Ø 150 mm	Ø 160 mm	1.85 kg

A PlymoVent reserva o direito de fazer mudanças técnicas e de concepção.

Bocal de Extracção de Borracha, continuação...

DADOS TÉCNICOS

Este bocal está equipado com uma mola de aperto ajustável que vai prender ao tubo de escape. Este bocal é recomendado para reparações de carros e áreas de manutenção.

Bocal de Borracha – REC/RECD



REC – Bocal de borracha com saída CO e mola de aperto

Prod. nº.	Para a Mangueira de Extracção	Diâmetro do Bocal	Peso
REC-75-115	Ø 75 mm	Ø 115 mm	1.1 kg
REC-100-115	Ø 100 mm	Ø 115 mm	1.1 kg
REC-100-160	Ø 100 mm	Ø 160 mm	1.6 kg
REC-125-160	Ø 125 mm	Ø 160 mm	1.6 kg
REC-150-160	Ø 150 mm	Ø 160 mm	1.6 kg

RECD – Bocal de borracha com saída CO, mola de aperto e registo ajustável de caudal

Prod. nº.	Para a Mangueira de Extracção	Diâmetro do Bocal	Peso
RECD-75-115	Ø 75 mm	Ø 115 mm	1.35 kg
RECD-100-115	Ø 100 mm	Ø 115 mm	1.40 kg
RECD-100-160	Ø 100 mm	Ø 160 mm	1.90 kg
RECD-125-160	Ø 125 mm	Ø 160 mm	1.95 kgs
RECD-150-160	Ø 150 mm	Ø 160 mm	1.95 kg

DADOS TÉCNICOS

Este bocal está equipado com um alicate de aperto de forma a maximizar o seu poder de fixação ao tubo de escape. Este bocal é recomendado para reparações de camiões e áreas de manutenção.

Bocal de Borracha – REG/REGD



REG – Bocal de borracha com saída CO e alicate de aperto

Prod. nº.	Para a Mangueira de Extracção	Diâmetro do Bocal	Peso
REG-75-115	Ø 75 mm	Ø 115 mm	1.4 kg
REG-100-115	Ø 100 mm	Ø 115 mm	1.4 kg
REG-100-160	Ø 100 mm	Ø 160 mm	1.9 kg
REG-125-160	Ø 125 mm	Ø 160 mm	1.9 kg
REG-150-160	Ø 150 mm	Ø 160 mm	1.9 kg

REGD – Bocal de borracha com saída CO, alicate de aperto e registo ajustável de caudal

Prod. nº.	Para a Mangueira de Extracção	Diâmetro do Bocal	Peso
REGD-75-115	Ø 75 mm	Ø 115 mm	1.65 kg
REGD-100-115	Ø 100 mm	Ø 115 mm	1.70 kg
REGD-100-160	Ø 100 mm	Ø 160 mm	2.20 kg
REGD-125-160	Ø 125 mm	Ø 160 mm	2.25 kg
REGD-150-160	Ø 150 mm	Ø 160 mm	2.25 kg

A PlymoVent reserva o direito de fazer mudanças técnicas e de concepção.