

MM75-Miniman 75 mm

Performance única na sua classe

O Miniman 75 é ideal para todos os tipos de pequenas extracções de fumos e pós. Sem obstruções internas, fácil de mover e totalmente flexível, o Miniman garante eficiência e versatilidade únicas na sua classe.

Fumos de soldadura, vapores e solventes são eficientemente capturados com baixos volumes de ar e o interior sem obstruções permite maiores velocidades de volume de ar, capturando pós finos.

Com eficiência, versatilidade e flexibilidade, o Miniman 75 ocupa o primeiro lugar no mercado de pequenos braços de extracção.



- Velocidade de Ar Máxima**
- Reduzidas perdas de carga**
- Baixo nível de ruído**
- Baixo consumo energético**
- Junções ajustáveis facilmente, no exterior**
- Fornecido completamente montado**




MM-001



MM-002



MM-003



MM-004




MM-005

Eficiência para o trabalho de pormenor

TOPGRADE COLLECTION

Também disponível em aço inoxidável, ver interior



A diferença que conta

O design interior livre, totalmente flexível, permite um caudal de ar sem turbulências e excelente performance de extracção, com o mais baixo nível de ruído possível. É o extractor ideal para fumos de soldadura, vapores perigosos e solventes, extraindo-os eficientemente, mesmo com caudais de ar reduzidos.

Desenhado para ser económico

O caudal suave e a mais baixa perda de carga possível não só tornam a performance eficiente, como também se poupa no tamanho do sistema necessário, há menor necessidade de capacidade do ventilador, filtro mais pequeno e menores consumos de energia.

Fácil operação

O Miniman tem articulações com tensão de mola para operação suave. Estas articulações, facilmente ajustáveis, são externas, para que o caudal de ar não tenha obstruções no interior do braço. A poleia de montagem universal é standard.

Concebido para ser versátil

Os bocais do Miniman são fáceis de substituir, sendo apenas necessário soltar uma peça de aperto e fixar outro bocal ao braço. Com o bocal standard bico de pato ou com outro bocal, em alumínio, com ou sem luz, bocal slot ou bocal transparente, é possível uma solução adequada a sua necessidade.

Fornecido montado

O Miniman é fornecido montado, poupando tempo de instalação e evitando possíveis erros de montagem.



Nenhum espaço é demasiado pequeno

Dois comprimentos de braço, em conjunto com a possibilidade de montagem em parede ou bancada ou tecto, são alternativas credíveis a bocais fixos e permitem uma área de trabalho mais livre.

DADOS TÉCNICOS

Prod. n.º	Área Alcance, m:	Peso, kg:	Diâmetro Man- gueira, mm:	Caudal de Ar Max m³/h:	Caudal de Ar Rec., m³/h:
MMS-75-10*	1.0	3,4	75	425	100 - 250
MMH-75-10*	1.0	3,4	75	425	100 - 250
MMS-75-15*	1.5	3,7	75	425	100 - 250
MMH-75-15*	1.5	3,7	75	425	100 - 250


* Also available in white (-W).

* Também disponível em branco (-W)

Accesórios

MM-001*	Bocal Ø 150 mm	MM-003	Bocal Slot
MM-002	Bocal com luz de trabalho	MM-004	Bocal transparente
		MM-005	Poleia de bancada

MMS – Bancada MMH – Parede



D-75 Registo
TR-24/75 Transformador para iluminação

Tipo de Extractor	Nº de extractores	FS/FUK/FUA 1300* m³/h	FS/FUK/FUA 1800* m³/h	FS/FUK/FUA 2100* m³/h	Nº de extractores	FS/FUK/FUA 1300* m³/h	FS/FUK/FUA 1800* m³/h	FS/FUK/FUA 2100* m³/h	FS/FUK/FUA 3000** m³/h
Miniman 75	1				6	150	190	250	
	2				7		165	215	300
	3	275			8		145	185	275
	4	220	275		9			165	250
	5	175	230	300	10			150	230

Ventiladores recomendados

* Perda de Carga do Sistema 100 Pa. ** Perda de Carga do Sistema 200 Pa.

Visite-nos em: www.plymovent.com