




TRATAMOS O AR QUE VOCÊ RESPIRA DESDE **1946**



Design Appliances in Milan



Vogliamo un mondo sano e pulito, per questo abbiamo un...
We want a healthy and clean world
for this we have an...

... desiderio d'aria pura che sia sempre intorno a noi.
... desire for pure air that is always around us.

Un unico semplice principio che ci spinge a realizzare

- nuovi purificatori che sanificano e ci fanno respirare più sicuri
- piani cottura potenti e facili da usare
- cappe per cucina sempre più belle ed efficaci

Scopri le tante novità e tutti i prodotti che sono disponibili nella linea Baraldi,
ideati, progettati e realizzati al 100% in Italia.

A single simple principle that drives us to create

- new air purifiers that sanitize and make us breathe safer
- powerful and easy-to-use hobs
- increasingly beautiful and effective kitchen hoods

Discover the many novelties and all the products that are available in the Baraldi line,
100% conceived, designed and made in Italy.





Design

Full Color che consente di stampare sul metallo qualsiasi immagine o effetto grafico in modo permanente

that allows you to print any image or graphic effect on metal permanently



Technology

Easy Lift il meccanismo brevettato per sollevare il piano cottura con la cappa e pulire facilmente e velocemente

the patented mechanism to lift the hob with the hood and clean easily and quickly

PASSION



Quality

Low Energy Impact con motori e luci led ad alta efficienza, controllo in stand-by da 0,5W per un consumo elettrico ridotto

with high efficiency motors and LED lights, 0.5W stand-by control for reduced electrical consumption

Innovation

My Hood la tecnologia per comandare la cappa da un telecomando a ricarica induttiva o tramite una app per smartphone

the technology to control the hood from an inductive charging remote control or via a smartphone app






Le cappe AirÒ dotate della tecnologia al plasma freddo sanificano l'aria, eliminando principalmente virus, batteri, muffe e odori.



AirÒ hoods with non thermal plasma technology sanitize the air, mainly eliminating viruses, bacteria, molds and odors.



Il sistema è integrato e funziona in modo indipendente dal flusso principale del motore di aspirazione.

La cappa può comunque essere usata in maniera aspirante con il tubo collegato all'esterno o filtrante con il ricircolo d'aria all'interno della cucina.

Quando si sente la necessità si può attivare il modulo AirÒ che arricchisce l'aria di ioni negativi benefici per la salute ed efficaci in pochi minuti contro qualsiasi cattivo odore in cucina.



Se si lascia funzionare per alcune ore virus, batteri, muffe, spore e funghi vengono abbattuti fino al 99.5%.

Il modulo AirÒ è progettato per durare oltre 45.000 ore senza bisogno di manutenzioni o collegamenti con l'esterno.

Efficace e sicuro, in quanto non emette ozono, aiuta ad avere un'aria di grande qualità in cucina, dando la possibilità di respirare e vivere meglio.

The system is integrated and operates independently of the main flow of the vacuum motor.

The hood can in any case be used in a suction way with the pipe connected to the outside or filtering with the air recirculation inside the kitchen.

The AirÒ 'module can be activated when the need is felt, it enriches the air with negative ions that are beneficial to health and effective in a few minutes against any bad smell in the kitchen.

If you let work for a few hours viruses, bacteria, molds, spores and fungi are cut down up to 99.5%.

The AirÒ module is designed to last over 45,000 hours without the need for maintenance or external connections.

Effective and safe, as it does not emits ozone, helps to have high quality air in the kitchen, giving the possibility to breathe and live better.





Le cappe con il sistema **drydrop** evitano che si crei la condensa e la caduta di gocce d'acqua dalla cappa, ideali per l'utilizzo con i piani cottura a induzione.

Hoods with the **drydrop** system prevent condensation and falling of water droplets from the hood, ideal for use with induction hobs.



Grazie a un nuovo sistema termico controllato il pannello inferiore della cappa si scalda a sufficienza evitando che i vapori delle pentole creino la condensa.

Un filtro spugnoso raccoglie i fumi e vapori aspirati bloccando la condensa residua che anche se dovesse ricadere viene raccolta da un vassoio interno alla cappa.

Il fondo di questo vano è a sua volta riscaldato e fa evaporare ogni residuo d'acqua.

Nessun bicchiere o contenitore da smontare o svuotare, nessun tappo da rimuovere, il sistema blocca automaticamente il processo di condensa e fa evaporare all'interno ogni goccia d'acqua.

La funzione è attivabile quando necessario e si spegne automaticamente grazie a un timer.



Thanks to a new controlled thermal system, the lower panel of the hood heats up sufficiently, preventing that the steam of the pots creates condensation.

A spongy filter collects the aspirated fumes and vapors, blocking the residual condensate which, even if it falls back, is collected by an internal tray to the hood.

The bottom of this compartment is in turn heated and evaporates any residual water.

No cup or container to disassemble or empty, no cap to remove, the system automatically blocks the condensation process and evaporates every drop of water inside.

The function can be activated whenever necessary and turns off automatically thanks to a timer.



Che aria vuoi respirare?

What air do you want to breathe?



Sanificatori d'aria

Air sanitizers



Piani a induzione

Induction hobs

Piani cottura a induzione anche con cappa integrata

Induction hobs also with integrated cooker hoods



Cappe a parete

Wall cooker hoods

Cappe per applicazione a parete

Cooker hoods for wall application



Cappe a isola

Island cooker hoods

Cappe per grandi cucine

Cooker hoods for large kitchens



Cappa a soffitto

Ceiling
cooker hoods

Cappe per ogni tipo di soffitto o controsoffitto

Cooker hoods for every type of ceiling or false ceiling



Cappe a incasso o sottopensile

Built-in and
under-cabinet
cooker hoods



Cappe appese

Pendent
cooker
hoods

Cappe agganciate con cavi metallici

Cooker hoods hanging with metal cables



Motori rimovibili per interno o esterno

Removable motors for internal or external use

1

AirO sanificatori d'aria
Airo Air sanitizers




2

Piani a induzione
Induction hobs




2

Piani a induzione
Induction hobs



3

Cappa a soffitto
ceiling hoods



4

Cappe appese
pendent hoods



5

Cappe a parete
mounted cooker hoods





7 Cappe a incasso e sottopensile Built-in and under-cabinet hoods



6 Cappe a isola Island cooker hoods



Cappe speciali
Customized cooker hoods
168



Accessori accessories



Filtri filters



AirÒ sanificatori d'aria

AirÒ Air sanitizers

Gli amanti
dell'aria pura

Pure air lovers

Studiato per eliminare gli agenti patogeni presenti nell'aria, inclusi vari tipi di virus e batteri.

Una percezione di aria pulita, priva di odori si sente entrando nell'ambiente dove si installa l'apparecchio.

Il beneficio è assicurato e duraturo nel tempo in quanto non è richiesta nessuna manutenzione.

Designed to eliminate airborne pathogens including various types of viruses and bacteria.

A perception of clean, odor-free air is felt when entering in the place where the appliance is installed.

The benefit is assured and durable over time as it is required no maintenance.

I nuovi sanificatori d'aria per la tua salute e benessere

The new air sanitizes for your health and well-being



I sanificatori d'aria al plasma che consentono di eliminare VIRUS, BATTERI, SPORE, FUNGHI, MUFFE oltre a ODORI di vario tipo. AirÒ migliora la qualità dell'aria nell'ambiente dove vivi e lavori.

Plasma air sanitizers that allow to eliminate VIRUSES, BACTERIA, SPORES, FUNGI, MOLDS as well as various types of ODORS.

AirÒ improves the air quality in the place where you live and work.


Dove si possono installare
Where they can be installed

- cucina
- bagno, anche cieco
- camera
- salotto
- cantina / box
- ufficio
- negozio
- bar / ristorante
- camere d'hotel
- laboratorio
- studio medico
- sala d'aspetto
- aule
- spogliatoio
- palestra
- kitchen
- bathroom
- bedroom
- living room
- cellar / garage
- office
- shop
- bar / restaurant
- hotel rooms
- laboratory
- medical office
- waiting room
- classrooms
- locker room
- gym



AirÒ

AirÒ desk




Con tecnologia al plasma
With plasma technology

Sup. frontale nero, bianco o grigio
Fr/surface black, white or grey

Per superfici fino a 20 m²
For rooms till 20 m²

21x21x10,5 cm



- Tasto touch
Touch control
- Con LED dimerabile
With dimmerable LED light
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required
- Per tutti i tipi di ambienti chiusi
For all closed places
- Compatto, silenzioso, a basso consumo (10 W)
Compact, silent, low consumption (10 W)
- Nessuna installazione richiesta
No installation required

Il plasma freddo è una tecnologia che tramite una reazione chimico-fisica abbate molti composti organici volatili, aiutando a sanificare l'ambiente.
Bambini, adulti, anziani e animali domestici possono ottenere un grande beneficio respirando un'aria più pulita.

*Cold plasma is a technology that through a physical-chemical reaction breaks down any compounds volatile organic helping to sanitize the place.
Children, adult, elderly and pets can benefit greatly from breathing cleaner air.*

Air sanitizer

AirÒ ceiling




Con tecnologia al plasma
With plasma technology

Sup. frontale bianco
Fr/surface white

Per superfici fino a 40 m²
For rooms till 40 m²


21x21x7 cm



- Da comandare tramite un interruttore
controllable with a switch
- Con doppio motore di ventilazione
With double fan motors
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required
- Specifico per bagno, lavanderie e cantine
Specific for bathroom, laundries or cellars
- Compatto, silenzioso, a basso consumo (6 W)
Compact, silent, low consumption (6 W)
- Di facile installazione
Easy to install

cm 21x21x7 – inox, bianco – St/steel, white
- 01AIR040WHSTCE

AirÒ mini





- Piccolo, silenzioso, a basso consumo (5 W)
Little, silent, low consumption (5 W)
- Per tutti gli spazi chiusi di piccole dimensioni
For all closed spaces of small dimension
- Installabile a parete o a soffitto
Installable on the wall or ceiling
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required

cm 24x14x4,3 – inox, bianco – St/steel, white
- 01AIROMIN

Air sanitizer

AirÒ plus



- Tasto touch
Touch control
- Con LED dimeribile e doppio generatore al plasma
With dimmable LED light and double plasma generator
- Potente, silenzioso, a basso consumo (14 W)
Powerful, silent, low consumption (14 W)
- Per tutti i tipi di ambienti chiusi di grandi dimensioni
For all closed places of large dimensions
- Nessuna installazione richiesta
No installation required
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required

cm 21x21x68,5 – inox, bianco – St/steel, white
- 01AIRO40WHPPLUS

AirÒ free

Air sanitizer




Con tecnologia al plasma
With plasma technology

Sup. frontale vetro bianco
Fr/surface white glass

Per superfici fino a 60 m²
For rooms till 60 m²

59,5x59,5x7 cm



- Collegabile con un interruttore a parete
Connectable with a wall switch
- Con doppio generatore al plasma - 4 motori di ventilazione
With double plasma generator - 4 fan motors
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required
- Specifico per uffici, aule scolastiche, sale d'aspetto e grandi spazi in generale
Specific for offices, classrooms, waiting rooms and big places in general
- Compatto, silenzioso, a basso consumo (12 W)
Compact, silent, low consumption (12 W)
- Installabile a parete o a soffitto
Installable on the wall or ceiling

cm 59,5x59,5x7 – bianco – white
- 01AIROFRE

AirÒ built-in

Air sanitizer




Con tecnologia al plasma
With plasma technology

Inox o bianco
ST/Steel or white

Per superfici fino a 60 m²
For rooms till 60 m²

59,5x59,5x7 cm



- Collegabile con un interruttore a parete
Connectable with a wall switch
- Con doppio generatore al plasma - 4 motori di ventilazione
With double plasma generator - 4 fan motors
- Nessuna manutenzione richiesta
No maintenance required
- Specifico per uffici, aule scolastiche, sale d'aspetto e grandi spazi in generale
Specific for offices, classrooms, waiting rooms and big places in general
- Compatto, silenzioso, a basso consumo (10 W)
Compact, silent, low consumption (10 W)
- Da incassare nel soffitto (come una plafoniera)
To be embedded in the ceiling (like a ceiling light)

cm 59,5x59,5x7 – inox, – St/steel
- 01AIROBUINST
cm 59,5x59,5x7 – bianco – white
- 01AIROBUINWH




Pensa all'innovazione
dei piani cottura
per cucinare bene
in modo rapido
e pulito

Think to the innovation of hobs
to cook well quickly and cleanly

Piani a induzione


Induction hobs



Diamond, i sorprendenti piani cottura ad induzione con la cappa integrata che grazie al meccanismo brevettato si sollevano completamente per una facile e immediata pulizia.
Facili, sicuri, efficaci.


Diamond, the amazing induction hobs with integrated hood which thanks to the patented mechanism lift completely for easy and immediate cleaning.
Easy, safe, effective.

honorable mention
design award
COMPASSO D'ORO




- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- 9 livelli di potenza + booster - preset di cottura assistita
9 power levels + booster - assisted cooking set
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temperatura limite
Preset di cottura (40° - 70° - 98°)
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
Cooking preset (40° - 70° - 98°)
- Potenza massima 7,4 kW
Max power 7,4 kW
- Motore cappa a 6 velocità
Motor of hood with 6 speed
- Uscita aria 220x90 mm con raccordi
Air outlet 220x90 mm with fittings

IN APPOGGIO - SURFACE MOUNTED



A FILO - FLUSH MOUNTED



cm 83x51 - 4 zone - 7,4kW - Vetro nero - 700m³/h
- 01DIM02EBLF83




Piano a induzione e cappa al massimo livello, dotata di motore compatto che può essere collegata ad un tubo per l'evacuazione dei fumi all'esterno oppure usata con un modulo filtri anti odore di lunga durata con l'aria che rientra filtrata in cucina. Con 2 doppi pistoni il vetro si apre e rimane nella posizione desiderata e si chiude scendendo in maniera fluida senza il rischio di caduta. La facilità di pulizia è garantita.

Induction hob and hood at the highest level, it is equipped with a compact motor and can be connected to a pipe for the evacuation of fumes to the external or used with a long-lasting anti-odor filter module with air that is filtered and remain in the kitchen. With 2 double pistons the glass opens and remains in the desired position and closes by descending into fluid way without the risk of falling. The ease of cleaning is guaranteed.




- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- 9 livelli di potenza + booster
9 power levels + booster
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temperatura limite
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
- Potenza massima con limitatore 6,8k W
Max power with limiter 6,8 kW
- Motore cappa a 6 velocità
Motor of hood with 6 speed
- Uscita aria 220x90 mm con raccordi
Air outlet 220x90 mm with fittings

IN APPOGGIO - SURFACE MOUNTED



A FILO - FLUSH MOUNTED



cm 83x51 - 4 zone - 6,8kW - Vetro nero - 700m³/h
- 01DIM01EBL83




Piano e cappa possono essere installati in uno spazio contenuto avendo un'altezza complessiva di soli 25 cm. Il piano cottura ha la funzione Dual Zone per le pentole di grandi dimensioni, può essere collegata ad un tubo per l'evacuazione dei fumi all'esterno oppure usata con un modulo filtri anti odore di lunga durata con l'aria che rientra filtrata in cucina. Il vetro si apre e rimane nella posizione desiderata e si chiude scendendo in maniera fluida. La facilità di pulizia è garantita.

Hob and hood can be installed in a reduced space having a total height of only 25 cm. The hob has the Dual Zone function for large pots, with a compact motor can be connected to outside with an evacuation pipe or used with a long-lasting odour filter module with the air that go back filtered into the kitchen. The glass opens and remains in the desired position and closes down in a fluid manner. The ease of cleaning is guaranteed.




- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- 9 livelli di potenza + booster
9 power levels + booster
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temperatura limite
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
- Potenza massima 7,2 kW
Max power 7,2 kW
- Motore cappa a 6 velocità
Motor of hood with 6 speed
- Uscita aria 220x90 mm con raccordi
Air outlet 220x90 mm with fittings

IN APPOGGIO - SURFACE MOUNTED



A FILO - FLUSH MOUNTED





cm 58x51 - 4 zone - 7,2kW - Vetro nero
- 01DIM03EBL58



Prodotto esclusivo - l'unico piano di cottura ad induzione da 60cm con cappa integrata da 700 m³/h.
Progettato per essere inserito anche in sostituzione di comuni piani cottura a gas da 60 e 70 cm Il vetro si apre e rimane nella posizione desiderata e si chiude scendendo in maniera fluida. La facilità di pulizia è garantita.

Exclusive product - the only 60cm induction hob with integrated hood of 700 m³/h.
Designed to be inserted also to replace the common 60 and 70 cm gas hobs. The glass opens and remains in the desired position and closes down in a fluid manner. The ease of cleaning is guaranteed.

Elegant 80





- Vetro ceramico nero
Black ceramic glass
- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- Funzione Timer, Off automatico per inattività
Timer, automatic off for stand-by
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temp. limite
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
- Installazione in appoggio o a filo top
Surface or flush mounted
- 74x48 cm Misure incasso
74x48 cm size for built-in

cm 77x51 - 4 zone - 7,2kW – Vetro nero
- 01PIELE77

Induction

Beauty 60




- Vetro ceramico nero
Black ceramic glass
- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- Funzione Timer, Off automatico per inattività
Timer, automatic off for stand-by
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temperatura limite
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
- Installazione in appoggio o a filo top
Surface or flush mounted
- 56x48 cm Misure incasso
56x48 cm size for built-in

cm 58x51 - 4 zone - 6,8kW – Vetro nero
- 01PIBEA58

Induction


Nice 60

Induction




- Vetro ceramico nero
Black ceramic glass
- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- Funzione Timer, Off automatico per inattività
Timer, automatic for stand-by
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temperatura limite
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
- Installazione in appoggio o a filo top
Surface or flush mounted
- 56x48 cm Misure incasso
56x48 cm size for built-in

cm 58x51 - 4 zone - 7,2kW - Vetro nero
- 01PINIC58




Lux 60

Induction



- Vetro ceramico nero
Black ceramic glass
- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- Funzione Timer, Off automatico per inattività
Timer, automatic for stand-by
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temp. limite
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
- Installazione in appoggio o a filo top
Surface or flush mounted
- 56x48 cm Misure incasso
56x48 cm size for built-in

cm 58x51 - 3 zone - 5,6kW - Vetro nero
- 01PILUX58



Trio 45



45 cm

3 zone

9 livelli di potenza + booster
9 power levels + booster

Potenza regolabile da 2,8 a max 5,2 kW
Power adjustable from 2,8 to max 5,2 kW



- Vetro ceramico nero
Black ceramic glass
- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- Funzione Timer, Off automatico per inattività
Timer, automatic for stand-by
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bambini, presenza pentola, blocco a temperatura limite
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
- Installazione in appoggio o a filo top
Surface or flush mounted
- 43x48 cm Misure incasso
43x48 cm size for built-in

cm 46x51 - 3 zone - 5,2kW - Vetro nero
- 01PITR045

Induction

Duo 30




30 cm

2 zone


9 livelli di potenza + booster
9 power levels + booster

Potenza max 3,6 kW
Max power 3,6 kW



- Vetro ceramico nero
Black ceramic glass
- Comandi digitali a sfioramento
Digital touch control
- Funzione Timer, Off automatico per inattività
Timer, automatic for stand-by
- Segnale di calore residuo, blocco sicurezza bimbi, presenza pentola, blocco a temp. limite
Residual heat warning, security child lock, pot detection, max temperature lock
- Installazione in appoggio o a filo top
Surface or flush mounted
- 28x48 cm Misure incasso
28x48 cm size for built-in

cm 29x51 - 2 zone - 3,6kW - Vetro nero
- 01PIDU029



Induction


Elegant Indy cm 80

Beauty Indy cm 60

Nice Indy cm 60

Lux Indy cm 60

Trio Indy cm 45

Duo Indy cm 30

Serie di piani a induzione da appoggio.
Facilmente trasportabili, posso essere utilizzati in ogni situazione.

*Series of countertop induction hobs.
Easily transportable they can be used in any situation.*

Piano in vetroceramico nero, struttura in acciaio inox
Black ceramic glass top, st/steeel structure

Mod. Elegant: cm 77x51 - Vetro nero - Black Glass
- 01PIELE77INDYST

Mod. Nice: cm 58x51 - Vetro nero - Black Glass
- 01PINIC58INDYST

Mod. Trio: cm 45x51 - Vetro nero - Black Glass
- 01PITRI45INDYST

Mod. Beauty: cm 58x51 - Vetro nero - Black Glass
- 01PIBEA58INDYST

Mod. Lux: cm 58x51 - Vetro nero - Black Glass
- 01PILUX58INDYST

Mod. Duo: cm 29x51 - Vetro nero - Black Glass
- 01PIDUO29INDYST

Prestazioni - Performance

MODELLO	DIAMOND FLEXI	MODELLO	DIAMOND BRIDGE	MODELLO	DIAMOND 60
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Consumo annuo Annual consumption	55 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	55 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	55 kWh/a
Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	C	Efficienza filtri Filter Efficiency	C
Rumorosità 5° velocità Noise level at 5° speed	65 dB	Rumorosità 5° velocità Noise level at 5° speed	65 dB	Rumorosità 5° velocità Noise level at 5° speed	65 dB
Dimensione induttori Inductors size	4 da 220x184 mm	Dimensione induttori Inductors size	3 dia 145 mm 1 dia 200 mm	Dimensione induttori Inductors size	2 dia 145 mm 2 dia 200 mm
Potenza induttori Power of inductors	4 x 1.800 W	Potenza induttori Power of inductors	3 x 1.200 W con limitatore 1 x 1.600 W with limiter	Potenza induttori Power of inductors	2 x 1.200 W 2 x 1.600 W
Alimentazione Power supply	240 – 380 V / 50-60 Hz	Alimentazione Power supply	240 – 380 V / 50-60 Hz	Alimentazione Power supply	240 V / 50-60 Hz
Dimensioni imballo Box size	95x54x48h cm	Dimensioni imballo Box size	95x54x48h cm	Dimensioni imballo Box size	95x54x48h cm
Peso imballo Box weight	45 Kg.	Peso imballo Box weight	37 Kg.	Peso imballo Box weight	30 Kg.

MODELLO	ELEGANT 80	MODELLO	BEAUTY 60	MODELLO	NICE 60
Limitatore potenza Power limiter	2,8kW – 3,5kW 6kW – 7,2kW	Limitatore potenza Power limiter	2,8kW – 3,5kW 6kW – 6,8kW	Limitatore potenza Power limiter	1kW – 2,8kW 3,5kW – 6,8kW
Dimensione induttori Inductors size	2 dia 145 mm 2 dia 200 mm	Dimensione induttori Inductors size	3 dia 145 mm 1 dia 200 mm	Dimensione induttori Inductors size	2 dia 145 mm 2 dia 210 mm
Potenza induttori Power of inductors	2 x 1.200 W 2 x 1.600 W	Potenza induttori Power of inductors	3 x 1.200 W 1 x 1.600 W	Potenza induttori Power of inductors	3 x 1.200 W 1 x 1.600 W
Alimentazione Power supply	240 – 380 V / 50-60 Hz	Alimentazione Power supply	240 – 380 V / 50-60 Hz	Alimentazione Power supply	240 – 380 V / 50-60 Hz
Dimensioni imballo Box size	80x61x12h cm	Dimensioni imballo Box size	62x61x12h cm	Dimensioni imballo Box size	62x61x12h cm
Peso imballo Box weight	12 Kg.	Peso imballo Box weight	12 Kg.	Peso imballo Box weight	12 Kg.

MODELLO	LUX 60	MODELLO	TRIO 45	MODELLO	DUO 30
Limitatore potenza Power limiter	1,6kW – 3,2kW – 4,7kW	Limitatore potenza Power limiter	2,8kW – 3,5kW – 5,6kW	Limitatore potenza Power limiter	1 dia 200 mm 1 dia 145 mm
Dimensione induttori Inductors size	1 dia 145 mm 2 dia 200 mm	Dimensione induttori Inductors size	2 dia 145 mm 1 dia 200 mm	Potenza induttori Power of inductors	1 x 1.600 W 1 x 1.200 W
Potenza induttori Power of inductors	2 x 1.600 W 1 x 1.200 W	Potenza induttori Power of inductors	2 x 1.200 W 1 x 1.600 W	Alimentazione Power supply	240 V / 50-60 Hz
Alimentazione Power supply	240 – 380 V / 50-60 Hz	Alimentazione Power supply	240 – 380 V / 50-60 Hz	Dimensioni imballo Box size	33x61x12h cm
Dimensioni imballo Box size	62x61x12h cm	Dimensioni imballo Box size	50x62x12h cm	Peso imballo Box weight	5,6 Kg.
Peso imballo Box weight	9,7 Kg.	Peso imballo Box weight	7,8 Kg.		

3

Cappa a soffitto ceiling hoods

Guarda in alto
e vedi un cielo
luminoso e pulito in
cucina

Look up and see a bright and clean
sky in the kitchen



Tante soluzioni di cappe installabili su vari tipi di soffitto sia incassate, sia agganciate con la struttura a vista.

Si possono comandare con il telecomando
oppure attraverso una App.

Efficaci anche con motori remoti per interno ed esterno.

Many solutions of hoods that can be installed on various types of ceiling, built-in or attached with the visible structure.

They can be controlled with the remote control
or through an App.

Also effective with remote motors for indoor and outdoor.

cm 90x60 - cm 120x60 - Bianco / White / Nero / Black



Cappa a soffitto da incasso
Built-in ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 / 1.300 m³/h


Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



Free App at
Download on the
App Store
ANDROID APP ON
Google play



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



- Luci a LED 36W
LED lights 36W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm




Cappa a soffitto da incasso
Built-in ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 / 1.300 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



cm 90x60 – vetro bianco – white glass

- 01VIVS0090WH

cm 90x60 – vetro nero – black glass

- 01VIVS0090BL

MOTORI DISPONIBILI SULLA CAPPA

O RIMOVIBILI FINO A 6 METRI

MOTORS AVAILABLE ON
THE HOODS OR REMOVABLE UP TO 6 METERS

kube - 800 m³/h - 01KITBXM TRE A80

Kube - 900 m³/h - 01KITBXM TRE A90

Flat Box - 900 m³/h - 01FLATBOX900

Flat Box - 1.300 m³/h - 01FLATBOX1300

- Luci a LED 54W
LED lights 54W

• 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator

• Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel

• Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve

• Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

cm 120x60 – vetro bianco – white glass

- 01VIVS0120WH

cm 120x60 – vetro nero – black glass

- 01VIVS0120BL

MOTORI DISPONIBILI SULLA CAPPA

O RIMOVIBILI FINO A 6 METRI

MOTORS AVAILABLE ON
THE HOODS OR REMOVABLE UP TO 6 METERS

kube - 800 m³/h - 01KITBXM TRE A80

Kube - 900 m³/h - 01KITBXM TRE A90

Flat Box - 900 m³/h - 01FLATBOX900

Flat Box - 1.300 m³/h - 01FLATBOX1300



Cappa a soffitto da incasso
Built-in ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 / 1.300 m³/h


Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



Free App at
Download on the
App Store
ANDROID APP ON
Google play



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



- Luci a LED 2x7W
LED lights 2x7W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and
replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antiodori Hi-Filter agganciati ai filtri in alluminio
Charcoal filter Hi-Filter coupLED to the aluminium filters
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm



cm 90x60 – inox, vetro bianco – St/steel, white glass
- 01STVS090STW

cm 90x60 – inox, vetro nero – St/steel, black glass
- 01STVS090STB

MOTORI DISPONIBILI SULLA CAPPA
O RIMOVIBILI FINO A 6 METRI

MOTORS AVAILABLE ON
THE HOODS OR REMOVABLE UP TO 6 METERS

kube – 800 m³/h- 01KITBXMTREA80

Kube – 900 m³/h- 01KITBXMTREA90

Flat Box – 900 m³/h- 01FLATBOX90

Flat Box – 1.300 m³/h- 01FLATBOX1300

La cappa da soffitto moderna ed elegante con un profilo in acciaio satinato e con il piano in vetro bianco o nero. Ha la possibilità di usare motori da 800 fino a 1.300 m³/h agganciati alla struttura o removibili fino a 5 metri. Viene inserita con grande facilità nel soffitto, disponibile nella misura da 90x60 cm. E' dotata dell'aspirazione perimetrale e di 2 strip LED ad alta potenza, si controlla con telecomando o tramite App. per smartphone.

The modern and elegant ceiling hood with a satin steel profile and a white or black glass top. It has the possibility of using motors from 800 up to 1.300 m³/h hooked to the structure or removable up to 5 meters. It is easily built-in into the ceiling, available in the 90x60 cm size. It is equipped with perimeter extraction and 2 high-power LED strips, it can be controlled with a remote control or via an App. for smartphone.



Cappa a soffitto da incasso
Built-in ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 / 1.300 m³/h


Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci LED 30W
LED 30W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY



cm 90x60 - inox - St/steel
- 01FLEFL090ST

cm 120x60 - inox - St/steel
- 01FLEFL120ST

MOTORI DISPONIBILI SULLA CAPPA
O RIMOVIBILI FINO A 6 METRI

MOTORS AVAILABLE ON
THE HOODS OR REMOVABLE UP TO 6 METERS

kube - 800 m³/h - 01KITBXMTREA80

Kube - 900 m³/h - 01KITBXMTREA90

Flat Box - 900 m³/h - 01FLATBOX900

Flat Box - 1.300 m³/h - 01FLATBOX1300



Cappa a soffitto da incasso
Built-in ceiling hood


Classe A

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY



- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable version
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

cm 120x50 - vetro, bianca - glass, white - 700m³/h
- 01UNKIS120WH70

cm 120x50 - vetro, bianca - glass, white - 800m³/h
- 01UNKIS120WH80

cm 120x50 - vetro, bianca - glass, white - 900m³/h
- 01UNKIS120WH90

Gea flat inox/glass cm 90x60 - 120x60 - Inox - Bianco / St/Steel - White



Cappa a soffitto da incasso
Built-in ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 / 1.300 m³/h


Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



Free App at
Download on the
App Store
ANDROID APP ON
Google play



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



cm 90x60 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass
01GEAF090SVWSL

cm 120x60 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass
01GEAF120SVWSL

MOTORI DISPONIBILI SULLA CAPPA
O RIMOVIBILI FINO A 6 METRI

MOTORS AVAILABLE ON
THE HOODS OR REMOVABLE UP TO 6 METERS

kube - 800 m³/h
- **01KITBXMTREA80**

Kube - 900 m³/h
- **01KITBXMTREA90**

Flat Box - 900 m³/h
- **01FLATBOX90**

Flat Box - 1.300 m³/h
- **01FLATBOX1300**

- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigraso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable version)
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

Gea flat white/black cm 90x60 - 120x60 - Bianco - White / Nero - Black






Cappa a soffitto da incasso
Built-in ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 / 1.300 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigraso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable version)
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



MOTORI DISPONIBILI SULLA CAPPA
O RIMOVIBILI FINO A 6 METRI

MOTORS AVAILABLE ON
THE HOODS OR REMOVABLE UP TO 6 METERS

kube - 800 m³/h
- **01KITBXMTREA80**

Kube - 900 m³/h
- **01KITBXMTREA90**

Flat Box - 900 m³/h
- **01FLATBOX90**

Flat Box - 1.300 m³/h
- **01FLATBOX1300**

cm 90x60 - bianca - white
01GEAFL090WHSP

cm 90x60 - nera - black
01GEAFL090BLSP

cm 120x60 - bianca - white
01GEAFL120WHSP

cm 120x60 - nera - black
01GEAFL120BLSP



Cappa a soffitto da incasso
Built-in ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 / 1.300 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling




Free App at

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY



- Luci a LED 2x23W
LED lights 2x23W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable version
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm



cm 90x60 – struttura bianca – white structure
- **01BRZ090WH**

cm 90x60 – struttura nera – black structure
- **01BRZ090BL**

cm 120x60 – struttura bianca – white structure
- **01BRZ120WH**

cm 120x60 – struttura nera – black structure
- **01BRZ120BL**

MOTORI DISPONIBILI SULLA CAPPA
O RIMOVIBILI FINO A 6 METRI

MOTORS AVAILABLE ON
THE HOODS OR REMOVABLE UP TO 6 METERS

kube – 800 m³/h- **01KITBXMTREA80**

Kube – 900 m³/h- **01KITBXMTREA90**

Flat Box – 900 m³/h- **01FLATBOX900**

Flat Box – 1.300 m³/h- **01FLATBOX1300**

Una cappa da soffitto sottile ed elegante. Il suo profilo leggero disegna un perimetro ideale per un'aspirazione ad alta efficienza. All'interno del suo piano perfetto è contenuta una sorgente a LED di nuova generazione che diffonde una luce omogenea e precisa su tutta l'area creando un'atmosfera unica. Si controlla con un telecomando o tramite una App.

A thin and elegant ceiling hood. Its light profile creates an ideal perimeter for high efficiency extraction. Within its perfect plan is contained a new generation LED source that spreads a homogeneous and precise light over the whole area creating a unique atmosphere. This model can be controlled with a remote control or by an App.



Cappa a soffitto da incasso
Built-in ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 / 1.300 m³/h


Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



Free App at
Download on the
App Store
ANDROID APP ON
Google play



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

cm 90x60 - Cromato, bianco o nero
Chromed, white or black
- **01NOTS090WH-BL**

cm 120x60 - Cromato, bianco o nero
Chromed, white or black
- **01NOTS0120WH-BL**

MOTORI DISPONIBILI SULLA CAPPA
O RIMOVIBILI FINO A 6 METRI
MOTORS AVAILABLE ON
THE HOODS OR REMOVABLE UP TO 6 METERS

kube - 800 m³/h - **01KITBXMTREA80**

Kube - 900 m³/h - **01KITBXMTREA90**

Flat Box - 900 m³/h - **01FLATBOX900**

Flat Box - 1.300 m³/h - **01FLATBOX1300**



Cappa a soffitto da incasso
Built-in ceiling hood


Classe A

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 / 1.300 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



- Luci a LED 4x1 - 6x1W
LED lights 4x1 - 6x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

cm 90x60 - bianca - white
- **01SUNS090WH**

cm 90x60 - nera - black
- **01SUNS090BL**

cm 120x60 - bianca - white
- **01SUNS0120WH**

cm 120x60 - nera - black
- **01SUNS0120BL**

MOTORI DISPONIBILI SULLA CAPPA
O RIMOVIBILI FINO A 6 METRI
MOTORS AVAILABLE ON
THE HOODS OR REMOVABLE UP TO 6 METERS

kube - 800 m³/h - **01KITBXMTREA80**

Kube - 900 m³/h - **01KITBXMTREA90**

Flat Box - 900 m³/h - **01FLATBOX900**

Flat Box - 1.300 m³/h - **01FLATBOX1300**

Xenia a vista cm 90x60 - 120x60 - Bianco - Inox / White - St/Steel



Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



Free App at

Download on the
App Store


ANDROID APP ON
Google play



- Luci LED 36W
LED 36W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



cm 90x60 - inox, bianco - St/steel, white - 700m³/h
- 01XEN090STW70

cm 90x60 - inox, bianco - St/steel, white - 800m³/h
- 01XEN090STW80

cm 90x60 - inox, bianco - St/steel, white - 900m³/h
- 01XEN090STW90

Conrice Filtrante - Frame filtering version cm 90
01XENCORNICE90ST

cm 120x60 - inox, bianco - St/steel, white - 700m³/h
- 01XEN120STW70

cm 120x60 - inox, bianco - St/steel, white - 800m³/h
- 01XEN120STW80

cm 120x60 - inox, bianco - St/steel, white - 900m³/h
- 01XEN120STW90

Conrice Filtrante - Frame filtering version cm 120
01XENCORNICE12ST

Unika a vista cm 120x50 - Bianco - Nero / White - Black



Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
800 / 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling




Free App at

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



cm 120x50 - vetro, struttura bianca
glass, white structure - 700m³/h
- 01UNKISV120WH70

cm 120x50 - vetro, struttura bianca
glass, white structure - 800m³/h
- 01UNKISV120WH80

cm 120x50 - vetro, struttura bianca
glass, white structure - 900m³/h
- 01UNKISV120WH90

Conrice Filtrante - Frame filtering version cm 120
01unkCORNICEWH

- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable version)
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

Flexia free cm 90x60 - 120x60 - Bianco - Inox / White - St/Steel



Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
900 O 1.300 m³/h


Filtrante
Recycling



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



Free App at



- Luci a LED 36W
LED lights 36W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria su entrambi i lati
Air outlet on both sides
- Filtro antiodori Hi-Filter agganciato ai filtri in alluminio
Charcoal filter Hi-Filter coupLED to the aluminium filters
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

cm 90x60 - inox - St/steel - 900m³/h
- 01FLEFR090STW90

cm 90x60 - inox - St/steel - 1300m³/h
- 01FLEFR090STW13

cm 120x60 - inox - St/steel - 900m³/h
- 01FLEFR120STW13

cm 120x60 - inox - St/steel - 1300m³/h
- 01FLEFR120STW13

Unika free cm 120x50 - Bianco - Nero / White - Black



Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
900 O 1.300 m³/h


Filtrante
Recycling



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria su entrambi i lati
Air outlet on both sides
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

cm 120x50 - bianca e nero
white and black - 900m³/h

- 01UNKFR120WH90

cm 120x50 - bianca e nero
white and black - 1300m³/h


- 01UNKFR120WH13

Original free cm 90x60 - 120x60 - Bianco / White - Inox / St/Steel



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA

REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



- Luci a LED 4x4W
LED lights 4x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetal extraction with openable panel
- Uscita d'aria su entrambi i lati
Air outlet on both sides
- Filtro antiodori Hi-Filter agganciati ai filtri in alluminio (solo per Free)
Charcoal filter Hi-Filter coupLED to the aluminium filters (only for Free version)
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

Airò
CON SITERMA AIRÒ INTEGRATO
WITH AIRÒ SYSTEM INTEGRATED



- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| cm 90x60 - bianca - white - 900m ³ /h
- 010RIFR090WH90 | cm 90x60 - Inox - St/Steel - 900m ³ /h
- 010RIFR090WH90 |
| cm 90x60 - bianca - white - 1300m ³ /h
- 010RIFR090WH13 | cm 90x60 - Inox - St/Steel - 1300m ³ /h
- 010RIFR090WH13 |
| cm 120x60 - bianca - white - 900m ³ /h
- 010RIFR090WH90 | cm 120x60 - Inox - St/Steel - 900m ³ /h
- 010RIFR090WH90 |
| cm 120x60 - bianca - white - 1300m ³ /h
- 010RIFR090WH13 | cm 120x60 - Inox - St/Steel - 1300m ³ /h
- 010RIFR090WH13 |

Una cappa da soffitto pulita e lineare con un grande perimetro di aspirazione per raccogliere in maniera efficace fumi e vapori. Disponibile tutta in acciaio satinato o in colore bianco. Ha un motore piatto per l'utilizzo in versione filtrante, l'aria rientra nell'ambiente purificata. Viene agganciata direttamente e con grande facilità al soffitto strutturale senza bisogno di tubazioni, realizzata nella misura da 90x60 cm o 120x60 cm. E' dotata di LED ad alta potenza e basso consumo.

A clean and linear ceiling hood with a large extraction perimeter to effectively collect fumes and vapors. Available all in satin steel or in white color. It has a flat motor for use in the filtering version, the air re-enters purified into the kitchen. It is hooked directly and easily to the structural ceiling without the need for pipes, made in the size 90x60 cm or 120x60 cm. It is equipped with high-power and low-consumption LEDs.

Stivia free cm 90x60 - Bianco / White - Nera / Black



Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood


Classe A

Aspirazione - Extraction Power
900 O 1.300 m³/h

Filtrante
Recycling



- Luci a LED 2x7W
LED lights 2x7W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria su entrambi i lati
Air outlet on both sides
- Filtro antiodori Hi-Filter agganciato ai filtri in alluminio
Charcoal filter Hi-Filter coupled to the aluminium filters
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm



cm 90x60 – inox, bianco – St/steel, white – 900m³/h
- 01STVFR090STW90

cm 90x60 – inox, bianco – St/steel, white – 1.300m³/h
- 01STVFR090STW13

cm 90x60 – inox, nera – St/steel, black – 900m³/h
- 01STVFR090STB90

cm 90x60 – inox, nera – St/steel, black – 1.300m³/h
- 01STVFR090STB13

TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA

REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY

Area free cm 120x60 - Bianco / White



Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood


Classe A

Aspirazione - Extraction Power
900 O 1.300 m³/h

Filtrante
Recycling



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



cm 90x60 – bianca o nera – white/or black – 900m³/h
01AREFR090WH90 - BL90

cm 90x60 – bianca o nera – white/or black – 1.300m³/h
01AREFR090WH13 - BL13

cm 120x60 – bianca o nera – white/or black – 900m³/h
01AREFR120WH90 - BL90

cm 120x60 – bianca o nera – white/or black – 1.300m³/h
01AREFR120WH13 - BL13

NEW
collection

Nota free cm 90x60 - 120x60 - Bianco / White



Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
900 O 1.300 m³/h

Filtrante
Recycling




- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria su entrambi i lati
Air outlet on both sides
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA

REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



cm 90x60 – Cromato, bianco o nero
Chromed, white or black – 900m³/h
- 01NOTFR090WH90 - BL90

cm 90x60 – Cromato, bianco o nero
Chromed, white or black – 1300m³/h
- 01NOTFR090WH13 - BL90

cm 120x60 – Cromato, bianco o nero
Chromed, white or black – 900m³/h
- 01NOTFR120WH90 - BL90

cm 120x60 – Cromato, bianco o nero
Chromed, white or black – 1300m³/h
- 01NOTFR120WH13 - BL90

Gea free cm 90x60 - 120x60 - Bianco / White - Inox / St/Steel



Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood

Classe A


Aspirazione - Extraction Power
900 O 1.300 m³/h

Filtrante
Recycling



TELECOMANDO CON BATTERIA A
LUNGA DURATA

REMOTE CONTROL WITH
LONG LIFE BATTERY



Per versione ad incasso
utilizzo modulo motore
FLAT BOX

For built-in version
use FLAT BOX motor

- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria su entrambi i lati
Air outlet on both sides
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

cm 90x60 – bianca – white – 900m³/h
01GEAFFR090WH90

cm 90x60 – bianca – white – 1.300m³/h
01GEAFFR090WH13

cm 120x60 – bianca – white – 900m³/h
01GEAFFR120WH90

cm 120x60 – bianca – white – 1.300m³/h
01GEAFFR120WH13

cm 90x60 – inox/bianca – St-steel/white – 900m³/h
01GEAFFR090ST90

cm 90x60 – inox/bianca – St-steel/white – 1.300m³/h
01GEAFFR090ST13

cm 120x60 – inox/bianca – St-steel/white – 900m³/h
01GEAFFR120ST90

cm 120x60 – inox/bianca – St-steel/white – 1.300m³/h
01GEAFFR120ST13

Nima free cm 90x60 - Bianco / White / Nero / Black



Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
900 O 1.300 m³/h


Filtrante
Recycling



Free App at

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



cm 90x60 – bianca, inox – white, St/steel – 900m³/h
01NIMFR090STW90

cm 90x60 – bianca, inox – white, St/steel – 1300m³/h
01NIMFR090STW13

cm 90x60 – nera, inox – black, St/steel – 900m³/h
01NIMFR090STB90

cm 90x60 – nera, inox – black, St/steel – 1300m³/h
01NIMFR090STB13

- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria su entrambi i lati
Air outlet on both sides
- Filtro antiodori Hi-Filter agganciati ai filtri in alluminio
Charcoal filter Hi-Filter coupled to the aluminium filters
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

Comet free cm 90 - Bianco / White / Nero / Black



Cappa a soffitto a libera installazione
Free standing ceiling hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
900 O 1.300 m³/h


Filtrante
Recycling



Free App at

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



cm 90 diam. – bianca, inox – white, St/steel – 900m³/h
01CMTFR090STW90

cm 90 diam. – bianca, inox – white, St/steel – 1.300m³/h
01CMTFR090STW13

cm 90 diam. – nera, inox – black, St/steel – 900m³/h
01CMTFR090STB90

cm 90 diam. – nera, inox – black, St/steel – 1.300m³/h
01CMTFR090STB13

- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, funzione 24h
4 speed with boost, timer, automatic switch off, 24h function
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria su entrambi i lati
Air outlet on both sides
- Filtro antiodori Hi-Filter agganciati ai filtri in alluminio
Charcoal filter Hi-Filter coupled to the aluminium filters
- Distanza minima dal piano cottura 100 cm
Min. distance from hob 100 cm

TELECOMANDO CON BATTERIA A LUNGA DURATA
REMOTE CONTROL WITH LONG LIFE BATTERY

Prestazioni - Performance

MODELLO	VIVA 90-120	MODELLO	STIVIA SOFFITTO	MODELLO	FLEXIA (FLAT)	MODELLO	XENIA	MODELLO	FLEXIA FREE 90 - 120	MODELLO	UNIKA FREE
Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h
Pressione Max pressure	430 Pa	Pressione Max pressure	430 Pa	Pressione Max pressure	430 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	430 Pa	Pressione Max pressure	430 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	59 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	63 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB
Dimensioni imballo Box size	95x62x43 cm 132x72x53 cm	Dimensioni imballo Box size	95x62x43 cm	Dimensioni imballo Box size	95x62x44 cm 132x72x53 cm	Dimensioni imballo Box size	95x65x44 cm 133x72x53 cm	Dimensione scatola Box size	95x65x23 cm 125x65x23 cm	Dimensioni imballo Box size	128x55x24 cm
Peso imballo Box weight	20 Kg 24 Kg	Peso imballo Box weight	30 Kg	Peso imballo Box weight	24 Kg	Peso imballo Box weight	42 Kg	Peso imballo Box weight	33 Kg 38 Kg	Peso imballo Box weight	42 Kg

MODELLO	UNIKA INCASSO UNIKA A VISTA	MODELLO	GEA FLAT INOX/GLASS	MODELLO	GEA FLAT WHITE/BLACK
Portata motori Max airflow	900 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h
Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	430 Pa	Pressione Max pressure	430 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	59 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	59 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	59 dB
Dimensioni imballo Box size	132x72x53 cm 128x50x75 cm	Dimensioni imballo Box size	95x62x43 cm 132x72x53 cm	Dimensioni imballo Box size	95x62x43 cm 132x72x53 cm
Peso imballo Box weight	35 Kg 45 Kg	Peso imballo Box weight	23 Kg 30 Kg	Peso imballo Box weight	20 Kg 24 Kg

MODELLO	STIVIA FREE	MODELLO	ORIGINAL FREE	MODELLO	XENIA FREE
Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h
Pressione Max pressure	430 Pa	Pressione Max pressure	430 Pa	Pressione Max pressure	430 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	63 dB
Dimensioni imballo Box size	95x62x30 cm	Dimensione scatola Box size	95x62x30 cm	Dimensione scatola Box size	95x65x23 cm 125x65x23 cm
Peso imballo Box weight	34 Kg	Peso imballo Box weight	40 Kg	Peso imballo Box weight	33 Kg 38 Kg

MODELLO	BREZZA	MODELLO	NOTA SOFFITTO NOTA FREE	MODELLO	SUNRISE 90 - 120
Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h
Pressione Max pressure	430 Pa	Pressione Max pressure	430 Pa	Pressione Max pressure	430 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	59 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB
Dimensioni imballo Box size	95x65x23 cm 125x65x23 cm	Dimensioni imballo Box size	95x65x23 cm 95x65x23 cm	Dimensioni imballo Box size	95x62x43 cm 132x72x53 cm
Peso imballo Box weight	38 Kg 45 Kg	Peso imballo Box weight	34 Kg 42 Kg	Peso imballo Box weight	30 Kg 32 Kg

MODELLO	GEA FREE	MODELLO	NIMA FREE	MODELLO	COMET FREE
Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 1.300 m3/h
Pressione Max pressure	430 Pa	Pressione Max pressure	430 Pa	Pressione Max pressure	430 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A	Efficienza luci Light efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filter Efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	63 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	57 dB	Rumorosità 3° velocità Noise level at 3° speed	63 dB
Dimensione scatola Box size	95x65x23 cm 125x65x23 cm	Dimensioni imballo Box size	95x65x23 cm	Dimensioni imballo Box size	95x95x23 cm
Peso imballo Box weight	40 Kg 45 Kg	Peso imballo Box weight	40 Kg	Peso imballo Box weight	42 Kg

* Total Grease Filter (95%)



Immagina la tua cucina
più bella grazie
a delle cappe eleganti
e preziose

Imagine your kitchen more beautiful thanks
to elegant and precious hoods

4

Cappe appese pendent hoods



Forme pulite e raffinate per delle cappe che possono essere appese facilmente attraverso dei sottili e resistenti cavi in acciaio. Dotate di filtri anti odori anche lavabili non richiedono il collegamento all'esterno.

Clean and refined shapes for hoods that can be hung easily through thin and resistant steel cables. Fitted with washable odor filters, they do not require connection to the outside.



Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable

4 lati in vetro bianco o nero
4 sides in white or black glass



Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante con sanificatore integrato
Recycling with integrate sanitizer



- Luci a LED 1x18W
LED lights 1x18W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator

- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetal extraction with openable panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori Hi-Filter agganciati ai filtri in alluminio
Charcoal filter Hi-Filter coupLED to the aluminium filters
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



cm 40x40 – vetro bianco – white glass – 700m³h
- **01FOR040WH70**

cm 40x40 – vetro nero – black glass – 800m³h
- **01FOR040BL80**

cm 40x40 – vetro bianco – white glass – 900m³h
- **01FOR040WH90**

cm 40x40 – vetro nero – black glass – 700m³h

- **01FOR040BL70**

cm 40x40 – vetro nero – black glass – 800m³h
- **01FOR040BL80**

cm 40x40 – vetro nero – black glass – 900m³h
- **01FOR040BL90**

Una cappa appesa in vetro bianco o nero sui 4 lati. Dotata dell'esclusiva tecnologia AirO' è in grado di eliminare in pochi minuti gli odori.

Se lasciata funzionare in modalità sanificante elimina virus, batteri, spore,

funghi e muffe fino al 99,5% dall'aria e dalle superfici della cucina.

E' dotata di motori di ultima generazione fino a 900 m³/h, LED ad alta potenza e basso consumo e aspirazione perimetrale, si controlla con un telecomando. Disponibile la versione Hi-filter lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni.

A pendent hood in white or black glass on 4 sides. Equipped with the exclusive AirO' technology, it is able to eliminate odors in a few minutes. If left to work in sanitizing mode, it eliminates viruses, bacteria, spores, fungi and molds up to 99.5% from the air and kitchen surfaces. It is equipped with the latest generation motors up to 900 m³/h, high power and low consumption LEDs and perimeter extraction, it can be controlled with a remote control. It is available the washable and regenerable Hi-filter version for a duration of up to 3 years.



Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable


Elementi laterali vetro bianco
Side element in white glass

Aspirazione - Extraction Power
fino a - up to 900 m³/h

Filtrante
Recycling



- Luci a LED 5W
LED lights 5W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and
replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello rimovibile
perimetral extraction with removable panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori ai carboni attivi agganciato al filtro alluminio
Charcoal filter smell filter coupled with aluminium filter
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm




- cm 40 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass - 700m³/h
- 01DESI040STW70
- cm 40 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass - 800m³/h
- 01DESI040STW80
- cm 40 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass - 900m³/h
- 01DESI040STW90



Un modello in acciaio e vetro. Un cilindro luminoso di grande effetto, con due vetri curvi e luci a LED sul piano inferiore. La superficie esterna si illumina durante il funzionamento. E' dotata di motori di ultima generazione fino a 900 m³/h, LED ad alta potenza e basso consumo, telecomando e aspirazione perimetrale. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)

A model made of steel and glass. A luminous cylinder of great effect, with two curved glass and LED lights on the lower level. The external surface lights up during operation. It is equipped with latest generation motors up to 900 m³/h, high power and low consumption LEDs, remote control and perimeter extraction. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)



Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable


Elementi laterali vetro diffusore
Side element in diffuser glass

Aspirazione - Extraction Power
fino a - up to 900 m³/h

Filtrante
Recycling



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and
replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori ai carboni attivi agganciato al filtro alluminio
Charcoal filter smell filter coupled with aluminium filter
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



cm 90x30 – inox, vetro bianco – St/steel, white glass - 700m³/h
- 01ALXIS090ST70

cm 90x30 – inox, vetro bianco – St/steel, white glass - 800m³/h
- 01ALXIS090ST80

cm 90x30 – inox, vetro bianco – St/steel, white glass - 900m³/h
- 01ALXIS090ST90

Un design sorprendente. Una cappa appesa che può essere installata con 4 cavi in acciaio. I due vetri frontalni si illuminano per dare all'ambiente un'atmosfera di piacevole luce. Telecomando in dotazione. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)

An amazing design. A perfect pendent hood that can be installed with 4 steel cables. The two front glasses windows light up to give the room an atmosphere of pleasant light. Equiped with remote control. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)




Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable

Inox, bianco, oro
St/steel, white, gold

Aspirazione - Extraction Power
800 m³/h

Filtrante
Recycling



- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori 2 su i lati motore ai carboni attivi
Charcoal filter 2 filters on side of motor
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



- cm 60 - bianca - white - 800m³/h
- 01EVAIS060WH80
- cm 60 - inox - St/Steel - 800m³/h
- 01EVAIS060ST80
- cm 60 - dorata - gold - 800m³/h
- 01EVAIS060SG80

Una perfetta forma conica per una cappa appesa bella, raffinata e piena di fascino. E' un prodotto disponibile nella finitura inox, bianca o nella nuova e sorprendente colorazione oro d'oriente che dona prestigio nelle cucine più importanti. Dotata di un motore di ultima generazione da 800 m³/h e di LED ad alta potenza, si controlla attraverso un telecomando. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)

A perfect conical shape for a beautiful, refined and full of charm pendent cooker hood. It is a product available in stainless steel, white or in the new and surprising oriental gold color that gives prestige in the most important kitchens. Equipped with a latest generation motor of 800 m³/h and high power LEDs can be controlled via a remote control. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)

Lady cm 70x35 - Bianco / White - Nero / Black




Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable

Vele laterali in alluminio
Aluminum side sails

Aspirazione - Extraction Power
fino a - up to 900 m³/h


Filtrante
Recycling



TELECOMANDO A RADIOFREQUENZA

RADIOFREQUENCY
REMOTE CONTROL

- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori ai carboni attivi agganciato al filtro alluminio
Charcoal filter smell filter coupled with aluminium filter
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



cm 70x35 - bianca - white - 700m³/h
- 01LAD070WH70

cm 70x35 - bianca - white - 800m³/h
- 01LAD070WH80

cm 70x35 - bianca - white - 900m³/h
- 01LAD070WH90

cm 70x35 - nera - black - 700m³/h
- 01LAD070BL70

cm 70x35 - nera - black - 800m³/h
- 01LAD070BL80

cm 70x35 - nera - black - 900m³/h
- 01LAD070BL90

Un'interpretazione aggiornata della forma piramidale per una nuova cappa. E' disponibile nei colori bianco o nero oppure con la moderna finitura anche personalizzabile. Arreda e caratterizza la cucina in maniera semplice, leggera ma evoluta. E' dotata di motori fino a 900 m³/h, di LED ad alta potenza luminosa e basso consumo e di un comodo e pratico telecomando. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)

An updated interpretation of the pyramid shape for a new cooker hood. It is available in white or black color or with a modern customizable finish. Decorates and characterizes the kitchen in a simple, light but evolved way. It is equipped with engines up to 900 m³/h, high power and low power LEDs and a convenient and practical remote control. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)



Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable



Laterali in vetro curvo bianco
Sides in curved white glass

Aspirazione - Extraction Power
fino a - up to 900 m³/h

Filtrante
Recycling



- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and
replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori ai carboni attivi agganciato al filtro alluminio
Charcoal filter smell filter coupled with aluminium filter
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



cm 70x35 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass - 700m³/h
- 01IDEIS070STW70

cm 70x35 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass - 800m³/h
- 01IDEIS070STW80

cm 70x35 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass - 900m³/h
- 01IDEIS070STW90

Una cappa appesa con grande personalità. Elegante, dalla linea morbida e sensuale con i suoi vetri curvi, è dotata di luci a LED sul piano inferiore e superiore che garantiscono un'ottima illuminazione del piano cottura. È dotata di motori di ultima generazione fino a 900 m³/h, comandi elettronici e aspirazione perimetrale. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)

A hanging cooker hood with great personality. Elegant, soft and sensual with its curved glass is equipped with LED lights on the bottom and top that provide excellent lighting of the hob. It is equipped with latest generation motors up to 900 m³/h, electronic controls and perimeter extraction. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)

Trisia appesa cm 90x43 - Inox-Bianco / ST/Steel-White - Inox-Nero / ST/Steel-Black



Cappa appesa con cavi Inox
Pendant hood with St/Steel cable

Frontali in vetro bianco o nero
White or black frontal glass



Aspirazione - Extraction Power
fino a - up to 900 m³/h

Filtrante
Recycling



TELECOMANDO A RADIOFREQUENZA

REDIOFREQUENCY
REMOTE CONTROL



- Luci a LED 4x4W
LED lights 4x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano orizzontale
Extraction on the horizontal plane
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori 2 su i lati motore ai carboni attivi
Charcoal filter 2 filters on side of motor
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



cm 90x43 – inox, vetro bianco – St/steel, white glass - 700m³/h
- 01TRSAP090STW70

cm 90x43 – inox, vetro bianco – St/steel, white glass - 800m³/h
- 01TRSAP090STW80

cm 90x43 – inox, vetro bianco – St/steel, white glass - 900m³/h
- 01TRSAP090STW90

cm 90x43 – inox, vetro nero – St/steel, black glass - 700m³/h
- 01TRSAP090STB70

cm 90x43 – inox, vetro nero – St/steel, black glass - 800m³/h
- 01TRSAP090STB80

cm 90x43 – inox, vetro nero – St/steel, black glass - 900m³/h
- 01TRSAP090STB90

Una cappa moderna e funzionale appesa con 4 cavi in acciaio. Sul piano superiore e inferiore 4 lampade orizzontali a LED garantiscono una ottima illuminazione del piano cottura e dell'ambiente in cucina. Frontale inox, vetri bianchi o neri, motori efficienti fino a 900 m³/h dedicati al basso consumo e pulsantiera elettronica completano la dotazione di questa cappa. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)

A modern and functional cooker hood hung with 4 steel cables. On the upper and lower level 4 LED horizontal lamps ensure excellent lighting of the hob and the environment in the kitchen. Stainless steel front panel, black or white glass, efficient motors up to 900 m³/h dedicated to low consumption and electronic control panel complete the equipment of this hood. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)



Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable


4 lati in vetro diffusore
4 sides in diffuser glass

Aspirazione - Extraction Power
fino a - up to 900 m³/h

Filtrante
Recycling



- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and
replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori 2 su i lati motore ai carboni attivi
Charcoal filter 2 filters on side of motor
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



cm 60x60 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass - 700m³/h
- **01DOM060STG70**

cm 60x60 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass - 800m³/h
- **01DOM060STG80**

cm 60x60 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass - 900m³/h
- **01DOM060STG90**

Un modello della serie appesa in acciaio con ampi vetri diffusori sui 4 lati. Una cappa che diventa lampada d'ambiente illuminandosi sulle superfici e creando un effetto originale. E' dotata di motori di ultima generazione fino a 900 m³/h, comandi elettronici, luci a LED ad alta potenza e basso consumo e aspirazione perimetrale. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)

A model of the hanging series in St/steel with large glasses diffusers on 4 sides. A cooker hood that becomes an ambient light, illuminating on surfaces and creating an original effect. It is equipped with latest generation motors up to 900 m³/h, electronic controls, high power and low consumption LED lights and perimeter extraction. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)



cm 90x35 - Inox-Bianco-Nero / ST/Steel-White-Black




Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable

Frontali in vetro bianco e nero
White and black frontal glass

Aspirazione - Extraction Power
fino a - up to 900 m³/h


Filtrante
Recycling



TELECOMANDO A RADIOFREQUENZA

REDIOFREQUENCY
REMOTE CONTROL

- Luci a LED 4x6W
LED lights 4x6W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and
replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori 2 su i lati motore ai carboni attivi
Charcoal filter 2 filters on side of motor
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



cm 90x35 - inox, vetro - St/steel, glass - 700m³/h
- **01MTP090ST70**

cm 90x35 - inox, vetro - St/steel, glass - 800m³/h
- **01MTP090ST80**

cm 90x35 - inox, vetro - St/steel, glass - 900m³/h
- **01MTP090ST90**



Una cappa appesa con il doppio piano in vetro bianco e nero che dona grande eleganza alle cucine di stile. E' dotata di pulsantiera a sfioramento e motori efficienti fino a 900 m³/h dedicati al basso consumo, aspirazione perimetrale, lampade a LED sopra e sotto che garantiscono una perfetta illuminazione del piano cottura e dell'ambiente in cucina. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)

A hanging cooker hood with double vertical black and white glass that gives great elegance to the stylish kitchens. It is equipped with touch controls and efficient motors up to 900 m³/h dedicated to low consumption, perimetral extraction, LED lamps above and below that guarantee perfect illumination of the hob and the environment in the kitchen. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)



Cappa appesa con cavi Inox
Pendent hood with St/Steel cable


Struttura in metallo verniciato
Painted metal body

Aspirazione - Extraction Power
fino a - up to 900 m³/h

Filtrante
Recycling



- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and
replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetal extraction with openable panel
- Uscita d'aria con griglia superiore
Air outlet with upper grid
- Filtro antiodori 2 su i lati motore ai carboni attivi
Charcoal filter 2 filters on side of motor
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



cm 90x30 - inox, bianco o nero - St/steel, white or black - 700m³/h
- 01DIA090STW70 - B70

cm 90x30 - inox, bianco o nero - St/steel, white or black - 800m³/h
- 01DIA090STW80 - B80

cm 90x30 - inox, bianco o nero - St/steel, white or black - 900m³/h
- 01DIA090STW90 - B90

Una cappa appesa solida e lineare. In colore bianco lucido o nero goffrato con i piani superiore e inferiore in acciaio. Si integra perfettamente con l'ambiente circostante ed è dotata di motori efficienti fino a 900 m³/h dedicati al basso consumo, aspirazione perimetrale, pulsantiera elettronica retroilluminata e luci a LED ad alta potenza. Disponibile la versione filtro lavabile e rigenerabile per una durata fino a 3 anni. (Hi-filter)


A solid and linear hanging cooker hood. In glossy white or scratch black with the upper and lower plan in St/steel. It integrates perfectly with the surrounding environment and is equipped with efficient motors up to 900 m³/h dedicated to low consumption, perimeter extraction, backlit electronic control and high power LED lights. Available the washable and regenerable filter version for a duration up to 3 years. (Hi-filter)

Prestazioni - Performance

MODELLO	FORTUNE 40X40	MODELLO	DESSY	MODELLO	ALEXA	MODELLO	DIADE	
Portata motori Max airflow	900 m ³ /h	Portata motori Max airflow	fino a - up to 900 m ³ /h	Portata motori Max airflow	fino a - up to 900 m ³ /h	Portata motori Max airflow	fino a - up to 900 m ³ /h	CAVI IN DOTAZIONE 160 CM CABLES SUPPLIED 160 CM
Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa	A RICHIESTA FINO A 2 MT. ON REQUEST TILL 2 MT.
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A	
Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza luci Lights efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB	
Dimensione scatola Box size	65x45x54 cm	Dimensione scatola Box size	65x45x54 cm	Dimensione scatola Box size	94x36x47 cm	Dimensione scatola Box size	65x35x45 cm 95x35x45 cm	
Peso imballo Box weight	26 Kg	Peso imballo Box weight	18 Kg	Peso imballo Box weight	23 Kg	Peso imballo Box weight	40 Kg 45 Kg	

* Total Grease Filter (95%)

MODELLO	EVA	MODELLO	LADY	MODELLO	IDEAL
Portata motori Max airflow	fino a - up to 800 m ³ /h	Portata motori Max airflow	fino a - up to 900 m ³ /h	Portata motori Max airflow	fino a - up to 900 m ³ /h
Pressione Max pressure	520 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa
Consumo annuo Annual consumption	56 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza luci Lights efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	56 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB
Dimensione scatola Box size	65x55x55 cm	Dimensione scatola Box size	94x64x45 cm	Dimensione scatola Box size	94x64x45 cm
Peso imballo Box weight	26 Kg	Peso imballo Box weight	17 Kg	Peso imballo Box weight	18 Kg



MODELLO	TRISIA APPESA	MODELLO	DOMINA	MODELLO	METROPOLIS
Portata motori Max airflow	fino a - up to 900 m ³ /h	Portata motori Max airflow	fino a - up to 900 m ³ /h	Portata motori Max airflow	fino a - up to 900 m ³ /h
Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB
Dimensione scatola Box size	95x75x50 cm	Dimensione scatola Box size	55x55x65 cm	Dimensione scatola Box size	100x51x78 cm
Peso imballo Box weight	28 Kg	Peso imballo Box weight	35 Kg	Peso imballo Box weight	28 Kg



Vedi la bellezza e
senti l'efficacia di cappe
potenti che
aspirano con stile

See the beauty and feel the effectiveness
of powerful hoods that extract with style

Cappe a parete mounted cooker hoods



Una design moderno ed elegante per cappe di ultima generazione con motori potenti a basso consumo, led ad alta luminosità e comandi elettronici a sfioramento o microtouch. Tante misure, colori e finiture per tutte le cucine.

A modern and elegant design for the latest generation of hoods with powerful low consumption motors, high brightness LEDs and electronic touch or microtouch controls. Many sizes, colors and finishes for all kitchens.




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and
replacement indicator
- Ampia aspirazione sulla base
Wide extraction on the base
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 40 cm
Min. distance from hob 40 cm



- cm 90 - vetro nero - black glass - 700m³/h
- 01WAL090BL70
- cm 90 - vetro nero - black glass - 800m³/h
- 01WAL090BL80
- cm 90 - vetro nero - black glass - 900m³/h
- 01WAL090BL90

Uno stile evoluto per una cappa da parete con un importante piano in vetro nero. Dotata dell'esclusiva tecnologia AirO' è in grado di eliminare in pochi minuti gli odori. Se lasciata funzionare in modalità sanificante elimina virus, batteri, spore, funghi e muffe fino al 99,5% dall'aria e dalle superfici della cucina. È dotata di motori di ultima generazione fino a 900 m³/h, LED ad alta potenza e basso consumo oltre a una pulsantiera elettronica.

An evolved style for a wall hood with an important black glass top. Equipped with the exclusive AirO' technology, it is able to eliminate odors in a few minutes. If left to work in sanitizing mode, it eliminates viruses, bacteria, spores, fungi and molds up to 99.5% from the air and kitchen surfaces. It is equipped with latest generation motors up to 900 m³/h, high power and low consumption LEDs as well as a electronic control.




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci LED 2x1W orientabili
LED 2x1W adjustable
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and
replacement indicator
- Aspirazione perimetrale su doppio piano
perimetral extraction on double plan
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 40 cm
Min. distance from hob 40 cm



cm 90 - vetro nero - black glass - 700m³/h
- 01QUE090BL70

cm 90 - vetro nero - black glass - 800m³/h
- 01QUE090BL80

cm 90 - vetro nero - black glass - 900m³/h
- 01QUE090BL90

Una nuova eleganza. Una cappa dallo stile raffinato con un doppio piano in vetro nero e argentato. Il modello è dotato del sistema perimetrale su un doppio arco con il pannello che si solleva per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione. La cappa ha motori efficienti a basso consumo, luci a LED orientabili e pulsantiera a sfioramento. Gli optional disponibili sono: Hi-filter o total grease filter.

A new elegance. A cooker hood with a refined style and a double plane glass in black glass and silver. The model is equipped with a perimeter system on the double arch. The panel can lift to facilitate the operations of cleaning and maintenance. The cooker-hood has efficient motors at low-power, orientable LED lights and touch controls. The optional available are: Hi-filter or total grease filter.



Nima cm 90 - Inox-Nero - Inox-Bianco/ ST/Steel-Black - St/Steel-White




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 2x1W orientabili
LED 2x1W adjustable
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale circolare
Extraction circular perimetral
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 40 cm
Min. distance from hob 40 cm



cm 90 - vetro nero - black glass - 700m³/h
- 01NIM090BLB70

cm 90 - vetro nero - black glass - 800m³/h
- 01NIM090BLB80

cm 90 - vetro nero - black glass - 900m³/h
- 01NIM090BLB90

cm 90 - vetro bianco - white glass - 700m³/h
- 01NIM090WHW70

cm 90 - vetro bianco - white glass - 800m³/h
- 01NIM090WHW80

cm 90 - vetro bianco - white glass - 900m³/h
- 01NIM090WHW90

Una elevata capacità di aspirazione concentrata intorno ad un cerchio perfetto. L'anello centrale si illumina sui perimetri per creare un brillante effetto estetico. Il piano frontale si solleva completamente per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione. La cappa è dotata di motori efficienti dedicati al basso consumo, luci a LED e pulsantiera a sfioramento. Gli optional disponibili sono: Hi-filter o total grease filter.

High capacity extraction concentrated around a perfect circle. The ring lights on the perimeter to create a brilliant effect. The frontal plane can lift completely to facilitate the operations of cleaning and maintenance. The cooker hood is equipped with efficient motors dedicated to low-power, LED lights and touch controls. The optional available are: Hi-filter or total grease filter.




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling

- Luci a LED 2x1W orientabili
LED 2x1W adjustable
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and
replacement indicator
- Aspirazione ellittica centrale
Extraction central with elliptical shape
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 40 cm
Min. distance from hob 40 cm



cm 90 - vetro nero - black glass- 700m³/h
- 01SUR090BL70

cm 90 - vetro nero - black glass - 800m³/h
- 01SUR090BL80

cm 90 - vetro nero - black glass - 900m³/h
- 01SUR090BL90

Un piano in vetro elegante e moderno con un'innovativa aspirazione
ellittica capace di catturare fumi e vapori in modo efficiente e naturale.
Il pannello si solleva per facilitare le operazioni di pulizia e
manutenzione.

La cappa è dotata di motori efficienti dedicati al basso
consumo, luci a LED e pulsantiera a sfioramento.

Gli optional disponibili sono: Hi-filter o total grease filter.

An elegant and modern glass with an innovative elliptical extraction
area able to capture fumes and vapors efficiently in a natural way.
The panel lifts to facilitate the operations of cleaning and maintenance.
The cooker hood is equipped with efficient motors dedicated to
low-power, LED lights and touch controls.
The optional available are: Hi-filter or total grease filter.




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 2x1W orientabili
LED 2x1W adjustable
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione su doppio tratto curvilineo
Extraction on double curved lines
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 40 cm
Min. distance from hob 40 cm



cm 90 - vetro nero - black glass - 700m³/h
- **01ROX090BL70**

cm 90 - vetro nero - black glass - 800m³/h
- **01ROX090BL80**

cm 90 - vetro nero - black glass - 900m³/h
- **01ROX090BL90**

Una curva precisa per un perfetto piano aspirante.
Il vetro curvo con le feritoie nella giusta posizione consentono di catturare fumi e vapori in modo rapido ed efficace. Il pannello si solleva per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.
La cappa è dotata di motori efficienti dedicati al basso consumo, luci a LED e pulsantiera a sfioramento.
Gli optional disponibili sono: Hi-filter o total grease filter.

A precise curve for a perfect extraction table.
The curved glass with the slots in the right position to allow capture fumes and vapors in a fast and effective way. The panel lift to facilitate the operations of cleaning and maintenance.
The cooker hood is equipped with efficient motors dedicated to low-power, LED lights and touch controls.
The optional available are: Hi-filter or total grease filter.



Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling




- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator

- Aspirazione su linea centrale
Extraction on central line

- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve

- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

- Distanza minima dal piano cottura 40 cm
Min. distance from hob 40 cm



cm 60 - nera o bianca - black or white - 700m³/h
- **01ONE060BL70 - WH70**

cm 60 - nera o bianca - black or white - 800m³/h
- **01ONE060BL80 - WH80**

cm 60 - nera o bianca - black or white - 900m³/h
- **01ONE060BL90 - WH90**

cm 90 - nera o bianca - black or white - 700m³/h
- **01ONE090BL70 - WH70**

cm 90 - nera o bianca - black or white - 800m³/h
- **01ONE090BL80 - WH80**

cm 90 - nera o bianca - black or white - 900m³/h
- **01ONE090BL90 - WH90**




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator

- Aspirazione su doppio piano perimetrale
Extraction on double perimetral plan

- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve

- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

- Distanza minima dal piano cottura 40 cm
Min. distance from hob 40 cm

cm 90 - nero e inox - black and St/steel - 700m³/h
- **01DIV090STB70**

cm 90 - nero e inox - black and St/steel - 800m³/h
- **01DIV090STB80**

cm 90 - nero e inox - black and St/steel - 900m³/h
- **01DIV090STB90**



Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling

- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri

4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator

- Aspirazione con multi fori
perimetrali with multiholes

• Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve

• Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

• Distanza minima dal piano cottura 40 cm
Min. distance from hob 40 cm




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



VISTA POSTERIORE
BACK VIEW

- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri


4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator

- Aspirazione con multi fori
perimetrali with multiholes

• Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve

• Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

• Distanza minima dal piano cottura 40 cm
Min. distance from hob 40 cm





Trisia cm 90 - Inox- Vetro Bianco / St/Steel-White Glass - Inox- Vetro Nero / St/Steel-Black Glass



Cappa a parete
Wall hood


Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 3x4W
LED lights 3x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano orizzontale
perimetral on the horizontal plane
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



- cm 90 – Inox, nera o bianca – St/Steel, black or white - 700m³/h
- 01TRS090STB70 - W70
- cm 90 – Inox, nera o bianca – St/Steel, black or white - 800m³/h
- 01TRS090STB80 - W80
- cm 90 – Inox, nera o bianca – St/Steel, black or white - 900m³/h
- 01TRS090STB90 - W90



Metropolis cm 90 - Inox- Vetro Bianco-Nero / St/Steel-White-Black Glass




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano orizzontale
perimetral on horizontal plane
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

- cm 90 – Vetro, inox – Glass, St/steel - 700m³/h
- 01MTPpa090ST70
- cm 90 – Vetro, inox – Glass, St/steel - 800m³/h
- 01MTPpa090ST80
- cm 90 – Vetro, inox – Glass, St/steel - 900m³/h
- 01MTPpa090ST90




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 1x7W
LED lights 1x7W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
Perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

- cm 90 - Inox, vetro nero - St/Steel, black glass - 700m³/h
- 01STV090STB70
- cm 90 - Inox, vetro nero - St/Steel, black glass - 800m³/h
- 01STV090STB80
- cm 90 - Inox, vetro nero - St/Steel, black glass - 900m³/h
- 01STV090STB90




Cappa a parete
Wall hood

Classe A


Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 1x7W
LED lights 1x7W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
Perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

- cm 90 - nera e inox - black and st-steel - 700m³/h
- 01ELS090STB70
- cm 90 - nera e inox - black and st-steel - 800m³/h
- 01ELS090STB80
- cm 90 - nera e inox - black and st-steel - 900m³/h
- 01ELS090STB90



Cappa a parete
Wall hood


Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling

- Luci a LED 1x7W
LED lights 1x7W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
Perimetral extraction with openable panel

- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



- cm 90 - nera e inox – black and st-steel - 700m³/h
- **01SUI090STB70**
- cm 90 - nera e inox – black and st-steel - 800m³/h
- **01SUI090STB80**
- cm 90 - nera e inox – black and st-steel - 900m³/h
- **01SUI090STB90**



Cappa a parete
Wall hood


Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling

- Luci a LED 1x7W
LED lights 1x7W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
Perimetral extraction with openable panel

- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



- cm 90 - Inox, vetro nero o bianco - St/Steel, black or white glass - 700m³/h- **01TEC090ITB70**
- cm 90 - Inox, vetro nero o bianco - St/Steel, black or white glass - 800m³/h- **01TEC090ITB80**
- cm 90 - Inox, vetro nero o bianco - St/Steel, black or white glass - 900m³/h- **01TEC090ITB90**

Lumina cm 60 - 90 - Inox-Vetro Nero / St/Steel-Black Glass




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 1x7W
LED lights 1x7W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano orizzontale
Extraction on the horizontal plane

- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

cm 60 - Inox, vetro nero o bianco - St/Steel, black or white glass - 700m³/h- 01LUM060STB70

cm 60 - Inox, vetro nero o bianco - St/Steel, black or white glass - 800m³/h- 01LUM060STB80

cm 60 - Inox, vetro nero o bianco - St/Steel, black or white glass - 900m³/h- 01LUM060STB90

cm 90 - Inox, vetro nero o bianco - St/Steel, black or white glass - 700m³/h- 01LUM090STB70

cm 90 - Inox, vetro nero o bianco - St/Steel, black or white glass - 800m³/h- 01LUM090STB80

cm 90 - Inox, vetro nero o bianco - St/Steel, black or white glass - 900m³/h- 01LUM090STB90

Dea cm 60 - 90 - 120 - Inox / St/Steel




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano orizzontale
Extraction on the horizontal plane
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

cm 90 - Inox - St/Steel - 700m³/h
01DEA90ST70LED

cm 90 - Inox - St/Steel - 800m³/h
01DEA90ST80LED

cm 60 - Inox - St/Steel - 800m³/h
01DEA60ST80LED

cm 90 - Inox - St/Steel - 900m³/h
01DEA90ST90LED

cm 60 - Inox - St/Steel - 900m³/h
01DEA60ST90LED

cm 120 - Inox - St/Steel - 900m³/h
01DEA120ST90LED



Cappa a parete
Wall hood

Classe A


Aspirazione - Extraction Power
800 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



CON SITERMA DRY DROP INTEGRATO
WITH DRY DROP SYSTEM INTEGRATED

- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
Perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antiodori Hi-Filter agganciati ai filtri in alluminio
Charcoal filter Hi-Filter coupled to the aluminium filters
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



cm 60 - nera - black - 800m³/h - Dry Drop
- 01LEA060BL80DD

cm 90 - nera - black - 800m³/h - Dry Drop
- 01LEA060BL90DD

cm 60 - inox - St/Steel - 800m³/h - Dry Drop
- 01LEA090ST80DD

cm 90 - inox - St/Steel - 800m³/h - Dry Drop
- 01LEA090ST90DD

Una cappa lineare con un perfetto piano aspirante che grazie a un sistema di riscaldamento controllato evita che i vapori creino condensa. Le gocce residue vengono raccolte all'interno della cappa e fatte evaporare senza bisogno di nessun intervento. La funzione DRY DROP è attivabile quando necessario e si spegne in automatico attraverso un timer. La cappa è dotata di motori efficienti a basso consumo, luci a LED e pulsantiera elettronica.

A linear hood with a perfect extraction surface which, thanks to a controlled heating system, prevents the vapors from creating condensation. The residual drops are collected inside the hood and evaporated without the need for any intervention. The DRY DROP function can be activated when necessary and switches off automatically through a timer. The hood is equipped with efficient low consumption motors, LED lights and electronic control panel.

Planet cm 90 - Bianco / White - Nero / Black - Inox - St/Steel




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W

- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri

4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator

- Aspirazione doppia, sul piano orizzontale e verticale
Extraction double on the horizontal and vertical plane

- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve

- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

cm 90 - Inox, vetro nero - St/Steel, black glass 900m³/h
01PLT090STB90

cm 90 - Inox, vetro bianco - St/Steel, white glass - 900m³/h
01PLT090STW90

cm 90 - Tutta Inox - all St/Steel - 900m³/h
01PLT090ST90

Arcadia cm 90 - Inox / St/Steel - Nero / Black




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W

- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri

4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator

- Aspirazione sul piano orizzontale
Extraction on the horizontal plane

- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve

- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

cm 90 - Inox, vetro - St/Steel, glass - 700m³/h-
01ARC090ST70

cm 90 - Inox, vetro - St/Steel, glass - 800m³/h-
01ARC090ST80

cm 90 - Inox, vetro - St/Steel, glass - 900m³/h-
01ARC090ST90

cm 90 - Nera, vetro - Black, glass - 700m³/h-
01ARC090BL70

cm 90 - Nera, vetro - Black, glass - 800m³/h-
01ARC090BL80

cm 90 - Nera, vetro - Black, glass - 900m³/h-
01ARC090BL90

Ginza cm 60 - Inox / St/Steel - Bianca / White



Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling




- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and
replacement indicator

- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel

- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve

- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable


- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



cm 60 - Bianca e inox - White and St/Steel - 700m³/h
01GIN060WH70

cm 60 - Bianca e inox - White and St/Steel - 800m³/h
01GIN060WH80

cm 60 - Bianca e inox - White and St/Steel - 900m³/h
01GIN060WH90



cm 60 - Tutta inox - All St/Steel - 700m³/h
01GIN060ST70

cm 60 - Tutta inox - All St/Steel - 800m³/h
01GIN060ST80

cm 60 - Tutta inox - All St/Steel - 900m³/h
01GIN060ST90

Rodia cm 30 - Inox / St/Steel - Bianca / White



Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700, 800, 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling




- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and
replacement indicator

- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel

- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve

- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



cm 30 - Inox, vetro bianco - St/Steel, white glass -
700m³/h **01ROD305ST70**

cm 30 - Inox, vetro bianco - St/Steel, white glass -
800m³/h **01ROD305ST80**

cm 30 - Inox, vetro bianco - St/Steel, white glass -
900m³/h **01ROD305ST90**

cm 30 - bianca, vetro bianco - white, white glass -
700m³/h **01ROD305WH70**

cm 30 - bianca, vetro bianco - white, white glass -
800m³/h **01ROD305WH80**

cm 30 - bianca, vetro bianco - white, white glass -
900m³/h **01ROD305WH90**




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling

- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione sul piano orizzontale
Extraction horizontal plane
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



cm 60 - inox - St/Steel - 700m³/h
01RETTA060IST70

cm 90 - inox - St/Steel - 700m³/h
01RETTA090IST70




Cappa a parete
Wall hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700 m³/h


Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling

- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione sul piano orizzontale
Extraction horizontal plane
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



cm 60 - inox - St/Steel - 700m³/h
01BAN060IST70

cm 90 - inox - St/Steel - 700m³/h
01BAN090IST70




Cappa a parete
Wall hood

Classe B

Aspirazione - Extraction Power
700 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 1x4W
LED lights 1x4W
- 3 velocità + intensiva
3 speed + boost
- Aspirazione perimetrale sul piano inferiore
Perimetral extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

cm. 90 – bianco antico – ancient white – 700m³/h
01VER090WH70NT




Cappa a parete
Wall hood

Classe B

Aspirazione - Extraction Power
700 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 1x4W
LED lights 1x4W
- 3 velocità + intensiva
3 speed + boost
- Aspirazione perimetrale sul piano inferiore
Perimetral extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

cm. 90 – bianco antico – ancient white – 700m³/h
01TOS090WH70NT

Prestazioni - Performance

MODELLO	PLANET	MODELLO	ARCADIA
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h
Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	55 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	55 dB
Dimensione scatola Box size	95x64x64 cm	Dimensione scatola Box size	95x55x65 cm
Peso imballo Box weight	29 Kg 33 Kg	Peso imballo Box weight	24 Kg



MODELLO	GINZA	MODELLO	RODIA
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h
Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	55 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB
Dimensione scatola Box size	65x101x47 cm	Dimensione scatola Box size	36x96x46 cm
Peso imballo Box weight	34 Kg	Peso imballo Box weight	24 Kg

MODELLO	RETTA	MODELLO	BANKIA
Portata motori Max airflow	700 m3/h	Portata motori Max airflow	700 m3/h
Pressione Max pressure	490 Pa	Pressione Max pressure	490 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB
Dimensione scatola Box size	64x54x55 cm 94x53x62 cm	Dimensione scatola Box size	64x54x55 cm 94x53x62 cm
Peso imballo Box weight	22 Kg 25 Kg	Peso imballo Box weight	22 Kg 25 Kg

MODELLO	VERA	MODELLO	TOSCA
Portata motori Max airflow	700 m3/h	Portata motori Max airflow	700 m3/h
Pressione Max pressure	490 Pa	Pressione Max pressure	490 Pa
Consumo annuo Annual consumption	51 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	51 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB
Dimensione scatola Box size	95x56x71 cm	Dimensione scatola Box size	95x56x71 cm
Peso imballo Box weight	25 Kg	Peso imballo Box weight	21 Kg

* Total Grease Filter (95%)

6

Cappe a isola Island cooker hood

Sogna un design
moderno per cappe
eleganti che danno
importanza alla cucina

Dream of a modern design for elegant
hoods that give importance to the kitchen



Sono cappe prestigiose che diventano protagoniste nelle cucine di dimensioni importanti. Solide e funzionali con motori di ultima generazione si installano facilmente e possono essere usate sui soffitti di varie altezze grazie ai camini estensibili

They are prestigious hoods that become protagonists in large-sized kitchens. Solid and functional with latest generation motors, they are easy to install and can be used on ceilings of various heights thanks to the extendable chimneys.



Elea isola cm 116x60 - 146x60 - 176x60 - Inox/St-Steel - Bianco/White - Nero / Black



	Cappa a isola Island hood
	Classe A
	Filtrante O Aspirante Duction Or Recycling
	Con camino a sinistra o a destra With chimney to left or right side




camino a destra - right side chimney



camino a sinistra - left side chimney

- Luci a LED 6x4W
LED lights 6x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale estesa
Perimetral extraction extended
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



INOX - ST/STEEL

cm 116x60 - destra o sinistra - right or left - 800 m³/h
01ELEIS116ST DX80 - SX80

cm 116x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELEIS116ST DX90 - SX90

cm 146x60 - destra o sinistra - right or left 800 m³/h
01ELEIS146ST DX80 - SX80

cm 146x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELEIS146ST DX90 - SX90

cm 176x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELEIS176ST DX90 - SX90

NERO o BIANCO - BLACK or WHITE

cm 116x60 - destra o sinistra - right or left - 800 m³/h
01ELEIS116BL-WH DX80 - SX80

cm 116x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELEIS116BL-WH DX90 - SX90

cm 146x60 - destra o sinistra - right or left - 800 m³/h
01ELEIS146BL-WH DX80 - SX80

cm 146x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELEIS146BL-WH DX90 - SX90

cm 176x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELEIS176BL-WH DX90 - SX90

Una cappa importante in inox, nera o bianca che con il suo profilo elegante e i tiranti abbinati la fanno diventare un prodotto di grande design. Tutto il suo piano orizzontale può essere usato come mensola e sono disponibili le versioni con tre lunghezze e il camino a destra o sinistra. Pulsantiera elettronica, aspirazione perimetrale lungo tutto il piano inferiore e nuove luci a LED per una potente illuminazione del piano cottura. È dotata di motori di ultima generazione fino a 900 m³/h.

An important cooker hood in St/steel, black or white that with its elegant profile and matched rods make it a product of great design. All of its horizontal plane can be used as a shelf and are available versions with three lengths and the chimney on the right or on the left. Electronic control, perimeter extraction along the lower floor and new LED lights for a powerful illumination of the hob. It is equipped with latest generation of motor up to 900 m³/h.



cm 146x60 - Vetro-Inox/Glass-Steel - Vetro-Nero/Glass-Black



Cappa a isola
Island hood

Classe A

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling

Con camino a sinistra o a destra
With chimney to left or right side


- Luci a LED 6x4W
LED lights 6x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator

- Aspirazione perimetrale estesa
Perimetral extraction extended

- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve

- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



NEW
collection

Una cappa importante con un piano in vetro e struttura inox o nera. Con il suo profilo elegante e i tiranti abbinati la fanno diventare un prodotto di grande eleganza. Tutto il suo piano orizzontale può essere usato come mensola e sono disponibili le versioni con il camino a destra o sinistra. Pulsantiera elettronica, aspirazione perimetrale lungo tutto il piano inferiore e nuove luci a LED per una potente illuminazione del piano cottura. È dotata di motori di ultima generazione fino a 900 m³/h.

VETRO/INOX - GLASS/ST/STEEL

cm 146x60 - destra o sinistra - right or left 800 m³/h
01ELE146GLST DX80 - SX80

cm 146x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELE146GLST DX90 - SX90

VETRO/NERO - GLASS/BLACK

cm 146x60 - destra o sinistra - right or left - 800 m³/h
01ELE146GLBL DX80 - SX80

cm 146x60 - destra o sinistra - right or left - 900 m³/h
01ELE146GLBL DX90 - SX90

Elea centrale cm 146x60 - 176x60 - Inox/St-Steel - Nera - Black



Cappa a isola
Island hood

Classe A

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling

Con camino centrale
With central chimney



- Luci a LED 6x4W
LED lights 6x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale estesa
Perimetral extraction extended
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

Metropolis isola cm 90x60 - Inox/St-Steel - Bianco/White - Nero / Black




Cappa a isola
Island hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700 - 800 - 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



INOX - ST/STEEL - BLACK

cm 146x60 800 m³/h
01ELECE146ST80

cm 146x60 900 m³/h
01ELECE146ST90

cm 176x60 900 m³/h
01ELECE176BL90

cm 146x60 800 m³/h
01ELECE146BL80


cm 146x60 900 m³/h
01ELECE146BL90

cm 176x60 900 m³/h
01ELECE176BL90

- Luci a LED 4x6W
LED lights 4x6W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

cm 90x35 - inox, vetro - St/steel, glass - 700m³/h
01MTPIS090ST70

cm 90x35 - inox, vetro - St/steel, glass - 800m³/h
01MTPIS090ST80



Trisia isola cm 90x60 - Inox-Bianco / St/Steel-White - Inox-Nero / St/Steel-Black



Cappa a isola
Island hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700 - 800 - 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 4x4W
LED lights 4x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator

- Aspirazione sul piano orizzontale
Extraction on the horizontal plane

- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve


- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

- Distanza minima dal piano cottura 60 cm
Min. distance from hob 60 cm

cm 90x43 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass
- 700m³/h
01TRSI090STW70

cm 90x43 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass
- 800m³/h
01TRSI090STW80

cm 90x43 - inox, vetro bianco - St/steel, white glass
- 900m³/h
01TRSI090STW90



- Luci a LED 2x7W
LED lights 2x7W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm




Cappa a isola
Island hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700 - 800 - 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



cm 90x60 - inox, vetro nero - St/steel, black glass - 700m³/h
01STVI090STB70

cm 90x60 - inox, vetro nero - St/steel, black glass - 800m³/h
01STVI090STB80

cm 90x60 - inox, vetro nero - St/steel, black glass - 900m³/h
01STVI090STB90

Lumina isola cm 90x60 - Inox-Nero / St/Steel-Black



Cappa a isola Island hood
Classe A
Aspirazione - Extraction Power 700 - 800 - 900 m ³ /h
Filtrante o Aspirante Duction Or Recycling

- Luci a LED 2x7W
LED lights 2x7W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale estesa con pannello apribile
perimetral extraction extended with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

Lea isola cm 90x60 - Inox / St/Steel - Nera - Black




Cappa a isola Island hood
Classe A
Aspirazione - Extraction Power 900 m ³ /h
Filtrante o Aspirante Duction or Recycling



CON SITERMA DRY DROP INTEGRATO
WITH DRY DROP SYSTEM INTEGRATED




- Luci a LED 4x4W
LED lights 4x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
Perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antiodori Hi-Filter agganciati ai filtri in alluminio
Charcoal filter Hi-Filter coupled to the aluminium filters
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm



cm 90x60 - inox, vetro nero - St/steel, black glass - 700m³/h
01LUMISO90ST B70

cm 90x60 - inox, vetro nero - St/steel, black glass - 800m³/h
01LUMISO90ST B80

cm 90x60 - inox, vetro nero - St/steel, black glass - 900m³/h
01LUMISO90ST B90



cm 90x60 - Nera - Black - 900m³/h Dry Drop
01LEAIS090BL90DD

cm 90x60 - Inox - St/Steel - 900m³/h Dry Drop
01LEAIS090ST90DD

Ginza isola cm 60x42 - Inox / St/Steel - Bianca / White



Cappa a isola
Island hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700 - 800 - 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W

• 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter
cleaning and replacement indicator

• Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel

• Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve


• Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

• Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

cm 60x42 - Bianca e inox - White and St/Steel - 700m³/h
01GINIS60X40WH70

cm 60x42 - Bianca e inox - White and St/Steel - 800m³/h
01GINIS60X40WH80

cm 60x42 - Bianca e inox - White and St/Steel - 900m³/h
01GINIS60X40WH90



Rodia isola cm 30 - Inox / St/Steel - Bianca / White




Cappa a isola
Island hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700 - 800 - 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W

• 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter
cleaning and replacement indicator

• Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel

• Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve

• Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

• Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

cm 30 - Inox, vetro bianco - St/Steel, white glass - 700m³/h
01RODIS305ST70

cm 30 - Inox, vetro bianco - St/Steel, white glass - 800m³/h
01RODIS305ST80

cm 30 - Inox, vetro bianco - St/Steel, white glass - 900m³/h
01RODIS305ST90

cm 30 - bianca, vetro bianco - white, white glass - 700m³/h
01RODIS305WH70

cm 30 - bianca, vetro bianco - white, white glass - 800m³/h
01RODIS305WH80

cm 30 - bianca, vetro bianco - white, white glass - 900m³/h
01RODIS305WH90

Arcadia isola

cm 90x60 - Inox / St/Steel - Nera / Black



Cappa a isola
Island hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700 - 800 - 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
- 4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator

- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel

- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve


- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

cm 90 - Inox, vetro - St/Steel, glass - 700m³/h
01ARCi90ST70

cm 90 - Inox, vetro - St/Steel, glass - 800m³/h
01ARCi90ST80

cm 90 - Inox, vetro - St/Steel, glass - 900m³/h
01ARCi90ST90



Giovia angolo

cm 100x100 - Inox / St/Steel




Cappa ad angolo
Corner hood

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700 - 800 - 900 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 4x1W
LED lights 4x1W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
- 4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator

- Aspirazione sul piano orizzontale
Extraction on horizontal plan

- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve

- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

cm 100x100 - Inox - St/Steel - 700m³/h
01GIO100ST70

cm 100x100 - Inox - St/Steel - 800m³/h
01GIO100ST80

cm 100x100 - Inox - St/Steel - 900m³/h
01GIO100ST90

Prestazioni - Performance

MODELLO	ELEA ISOLA	MODELLO	ELEA GLASS
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h
Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	59 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	59 dB
Dimensione scatola Box size	125x65x45 - 155x65x45 185x65x45 cm	Dimensione scatola Box size	155x65x45 cm
Peso imballo Box weight	43 - 45 - 48 Kg	Peso imballo Box weight	49 Kg



MODELLO	LUMINA ISOLA	MODELLO	LEA ISOLA
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h
Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa
Consumo annuo Annual consumption	57 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	57 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	63 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	63 dB
Dimensione scatola Box size	95x61x62 cm	Dimensione scatola Box size	95x61x62 cm
Peso imballo Box weight	35 Kg	Peso imballo Box weight	32 Kg

MODELLO	ELEA CENTRALE	MODELLO	METROPOLIS ISOLA
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h
Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	57 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	59 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	63 dB
Dimensione scatola Box size	155x65x45 cm 185x65x45 cm	Dimensione scatola Box size	100x51x78 cm
Peso imballo Box weight	45 Kg 48 Kg	Peso imballo Box weight	30 Kg



MODELLO	GINZA ISOLA	MODELLO	RODIA ISOLA
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h
Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB
Dimensione scatola Box size	65x101x47 cm	Dimensione scatola Box size	36x96x46 cm
Peso imballo Box weight	38 Kg	Peso imballo Box weight	24 Kg

MODELLO	TRISIA ISOLA	MODELLO	STIVIA ISOLA
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h
Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	63 dB
Dimensione scatola Box size	53x95x61 cm	Dimensione scatola Box size	95x61x62 cm
Peso imballo Box weight	28 Kg	Peso imballo Box weight	45 Kg



MODELLO	ARCADIA ISOLA	MODELLO	GIOVIA ANGOLO
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h	Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m3/h
Pressione Max pressure	560 Pa	Pressione Max pressure	560 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C – A*
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB
Dimensione scatola Box size	96x64x106 cm	Dimensione scatola Box size	104x104x64 cm
Peso imballo Box weight	28 Kg	Peso imballo Box weight	35 Kg

7 Cappe a incasso e sottopensile

Built-in and
under-cabinet hoods

Usa le cappe più
pratiche e discrete per
una migliore qualità
dell'aria anche
con spazi ridotti

Use the more practical and discreet
hoods for better air quality
even with limited spaces



Sono le cappe semplici da usare e facili
da installare nelle cucine di tutte le età.

Compatte ed adattabili nei pensili
di varia misura sono pratiche nell'uso quotidiano.
Possono essere incassate nel pensile o agganciate
con il frontale a vista.

The hoods simple to use and easy to install in kitchens
of all ages. Compact and adaptable in cabinets of various
sizes, they are practical in everyday use. They can be built in
the wall unit or hooked with the visible front.

Profile cm 56 - 86 - 116 - Inox / St/Steel - Nero / Black



CON SISTEMA DRY DROP INTEGRATO
WITH DRY DROP SYSTEM INTEGRATED




Cappa per pensile
Hood for wall unit

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 55 cm
Min. distance from hob 55 cm

Dotata della tecnologia DRYDROP che evita al vapore di condensare e di seguito gocciolare.
Il pannello inferiore raccoglie e fa evaporare le eventuali gocce che possono ricadere dall'interno.
Il profilo frontale estraibile va a protezione dell'anta e migliora la raccolta dei fumi e vapori.

It is equipped with the DRYDROP technology that avoids the steam to condense and then drip.
The lower panel collects and evaporates any drops that may fall from inside the structure.
The extractable front profile protects the door and improves the collection of fumes and vapors.

cm 56 - nera - black - 700m³/h
- 01PRF056BL70DD

cm 86 - nera - black - 700m³/h
- 01PRF086BL70DD

cm 116 - nera - black - 700m³/h
- 01PRF116BL70DD

cm 56 - inox - s/steel - 700m³/h
- 01PRF056ST70DD

cm 86 - inox - s/steel - 700m³/h
- 01PRF086ST70DD

cm 116 - inox - s/steel - 700m³/h
- 01PRF116ST70DD

Integra cm 56 - 86 - 116 - Inox / St/Steel




Cappa per pensile
Hood for wall unit

Classe B

Aspirazione - Extraction Power
380 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling




- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 55 cm
Min. distance from hob 55 cm

cm 56 - Inox - St/Steel - 380m³/h
01INT060ST38

cm 86 - Inox - St/Steel - 380m³/h
01INT090ST38

cm 116 - Inox - St/Steel - 380m³/h
01INT120ST38



Cappa per pensile
Hood for wall unit

Classe C - motore - motor 380 m³

Aspirazione - Extraction Power
270 - 380 m³/h


Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling

La cappa da 270 m³/h è solo FILTRANTE

La cappa da 380 m³/h è ASPIRANTE o FILTRANTE

The cooker hood of 270 m³/h is only RECYCLING

The cooker hood of 380 m³/h is DUCTION or RECYCLING



- Luci a LED 2 x 3,2 W
LED lights 2 x 3,2 W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 mm with check valve

cm 60 – inox, nero – St/steel, black – 270m³/h
01THE5060STFC

cm 80 – inox, nero – St/steel, black – 270m³/h
01THE5080STFC

cm 90 – inox, nero – St/steel, black – 270m³/h
01THE5090STFC

cm 60 – inox, nero – St/steel, black – 380m³/h
01THE5060ST38

cm 80 – inox, nero – St/steel, black – 380m³/h
01THE5080ST38

cm 90 – inox, nero – St/steel, black – 380m³/h
01THE5090ST38



Cappa per pensile
Hood for wall unit

Classe C - motore - motor 380 m³

Aspirazione - Extraction Power
270 - 380 m³/h


Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling

La cappa da 270 m³/h è solo FILTRANTE

La cappa da 380 m³/h è ASPIRANTE o FILTRANTE

The cooker hood of 270 m³/h is only RECYCLING

The cooker hood of 380 m³/h is DUCTION or RECYCLING



- Luci a LED 2 x 3,2W
LED lights 2 x 3,2W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico,
ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm


cm 60 – inox, nero – St/steel, black – 270m³/h
01QUA060STFC

cm 90 – inox, nero – St/steel, black – 270m³/h
01QUA090STFC

cm 60 – inox, nero – St/steel, black – 380m³/h
01QUA060ST38

cm 90 – inox, nero – St/steel, black – 380m³/h
01QUA090ST38

Mediana eleganza cm 56 - 86 - Grigio / Grey




Cappa per pensile
Hood for wall unit

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling




- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione sul piano arrotondato
Extraction on curved plan
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

cm 56 – verniciata grigia – grey painted – 700m³/h
01MEE056GR70

cm 86 – verniciata grigia – grey painted – 700m³/h
01MEE086GR70

Composita cm 45 - 60 - 90 - Grigio / Grey




Cappa per pensile
Hood for wall unit

Classe C - motore - motor 380 m³

Aspirazione - Extraction Power
270 - 380 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling

La cappa da 270 m³/h è solo FILTRANTE
La cappa da 380 m³/h è ASPIRANTE o FILTRANTE
The cooker hood of 270 m³/h is only RECYCLING
The cooker hood of 380 m³/h is DUCTION or RECYCLING



- Luci a LED 2 x 3,2 W
LED lights 2 x 3,2 W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 mm with check valve
- Filtro in tessuto acrilico opzionale filtro alluminio
Filter in acrylic optional aluminium filter
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

cm 45 – verniciata grigia – grey painted – 270m³/h
01COM045GRFC

cm 60 – verniciata grigia – grey painted – 380m³/h
01COM060GR38

cm 90 – verniciata grigia – grey painted – 380m³/h
01COM090GR38

Frontale inox optional
St/steel frontal optional

Block star plus cm 52 - 72 - Inox / St/Steel



Cappa da incasso
Built-in hoods


Classe A

Aspirazione - Extraction Power
800 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 1x4W
LED lights 1x4W
- 4 velocità
4 speed
- Aspirazione perimetrale sul piano inferiore
perimetral extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 55 cm
Min. distance from hob 55 cm



cm 52 – inox, zincato – St/steel, galvanized – 800m³/h
01BLSP052ST80

cm 72 – inox, zincato – St/steel, galvanized – 800m³/h
01BLSP072ST80

Block star plus cm 52 - 72 - Bianco / White - Nero / Black



Cappa da incasso
Built-in hoods


Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



- Luci a LED 1x4W
LED lights 1x4W
- 4 velocità
4 speed
- Aspirazione perimetrale sul piano inferiore
perimetral extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 55 cm
Min. distance from hob 55 cm



cm 52 – bianco o nero, zincato – white or black,
galvanized – 700m³/h
01BLSP052WH70 – BL70

cm 72 – bianco o nero, zincato – white or black,
galvanized – 700m³/h
01BLSP072WH70 – BL70

Block star cm 52 - 72 - Inox / St/Steel



Cappa da incasso
Built-in hoods

Classe C

Aspirazione - Extraction Power
380 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling

- Luci a LED 1x4W
LED lights 1x4W

- 3 velocità
3 speed

- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower plan

- Uscita d'aria 120 con valvola di non ritorno
Air outlet 120 with check valve

- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable

- Distanza minima dal piano cottura 55 cm
Min. distance from hob 55 cm

Block filter cm 56 - 86 - Grigio / Grey




Cappa da incasso
Built-in hoods

Classe C


Aspirazione - Extraction Power
380 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling



Foro per incasso
Hole for built-in:
52 cm = 495 x 265 mm
72 cm = 695 x 265 mm
sp. 12-20 mm

- Luci a LED 2 x 3,2 W
LED lights 2 x 3,2 W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione sul piano inferiore
Extraction on lower plan
- Uscita d'aria 120 con valvola di non ritorno
Air outlet 120 with check valve
- Filtro in tessuto acrilico opzional filtro alluminio
Filter in acrylic optional aluminium filter
- Distanza minima dal piano cottura 55 cm
Min. distance from hob 55 cm



Foro per incasso
Hole for built-in:
56 cm = 530 x 285 mm
86 cm = 830 x 285 mm
sp. 12-20 mm

- cm 56 - grigio, zincato - grey, galvanized - 270m³/h
01BLF056GRFC
- cm 86 - grigio, zincato - grey, galvanized - 270m³/h
01BLF086GRFC
- cm 56 - grigio, zincato - grey, galvanized - 380m³/h
01BLF056GR38
- cm 86 - grigio, zincato - grey, galvanized - 380m³/h
01BLF086GR38




Cappa da incasso
Built-in hoods

Cappa da semi incasso
Semi built-in cooker hood

Aspirazione - Extraction Power
270 m³/h

Versione solo filtrante
Filtering version only



- Luci a LED 2 x 3,2 W
LED lights 2 x 3,2 W
- 3 velocità
3 speed
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 65 cm
Min. distance from hob 65 cm

cm 60 - inox, grigio - St/steel, grey - 270m³/h
01SPR060STFC

cm 90 - inox, grigio - St/steel, grey - 270m³/h
01SPR090STFC




Cappa da incasso
Built-in hoods

La più compatta sul mercato
The most compact on the market

Aspirazione - Extraction Power
320 m³/h


Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling

NEW
collection



- Luci a LED 2x1W
LED lights 2x1W
- 4 velocità con intensiva
4 speed with boost
- Aspirazione con filtro a vista
Extraction with aluminium filter
- Uscita d'aria 120 con valvola di non ritorno
Air outlet 120 with check valve
- Filtro antiodori Hi-Filter agganciati ai filtri in alluminio (solo per Free)
Charcoal filter Hi-Filter coupled to the aluminium filters (only for Free version)
- Distanza minima dal piano cottura 55 cm
Min. distance from hob 55 cm

cm 40 - inox, grigio - St/steel, grey - 270m³/h
01VRT040STFC




Motori removibili
Removable motors

Per uso esterno
For external use


Aspirazione - Extraction Power
1.000 m³/h

Aspirante
Duction



- 4 velocità con intensiva
4 speed with boost
- Aspirazione collegata alla struttura della cappa
Extraction connected to the body of cooker hood
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Distanza massima dalla cappa 6 mt
Max distance from cooker hood 6 mt

cm 46x42 - inox - St/Steel - 1.000m³/h
01KUB46X42ST100




Motori removibili
Removable motors

Per uso esterno
For external use

Aspirazione - Extraction Power
900 O 1.300 m³/h

Aspirante
Duction




- 4 velocità con intensiva
4 speed with boost
- Aspirazione collegata alla struttura della cappa
Extraction connected to the body of cooker hood
- Uscita d'aria griglia rettangolare
Air outlet rectangular grid
- Distanza massima dalla cappa 6 mt
Max distance from cooker hood 6 mt

cm 45x35 - bianco, inox - white, St/Steel - 900m³/h
01COM45X35WHST90

cm 45x35 - bianco, inox - white, St/Steel - 1.300m³/h
01COM45X35WHST13

Kube cm 27x27x30 - Zincato / Galvanized




Motori removibili
Removable motors

Per uso interno
For internal use

Aspirazione - Extraction Power
900 m³/h

Aspirante
Duction



Uscita orientabile in tutte le direzioni
Air outlet adjustable in all directions

- 4 velocità con intensiva
4 speed with boost
- Aspirazione collegata alla struttura della cappa
Extraction connected to the body of cooker hood
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Distanza massima dalla cappa 6 mt
Max distance from cooker hood 6 mt

cm 27x27 - zincato - galvanized - 800m³/h
01KITBXMTRE80

cm 27x27 - zincato - galvanized - 900m³/h
01KITBXMTRE90

Flat box cm 42x38x16 - Zincato / Galvanized




Motori removibili
Removable motors

Per uso interno
For internal use

Aspirazione - Extraction Power
900 O 1.300 m³/h

Aspirante
Duction



- 4 velocità con intensiva
4 speed with boost
- Aspirazione collegata alla struttura della cappa
Extraction connected to the body of cooker hood
- Uscita d'aria 220x90 mm
Air outlet 220x90 mm
- Distanza massima dalla cappa 6 mt
Max distance from cooker hood 6 mt

cm 42x38 - zincato - galvanized - 900m³/h
01FLATBOX900

cm 42x38 - zincato - galvanized - 1.300m³/h
01FLATBOX1300

Prestazioni - Performance

MODELLO	PROFILE	MODELLO	INTEGRA	MODELLO	THEMA	MODELLO	BLOCK STAR	MODELLO	BLOCK FILTER	MODELLO	SWING
Portata motori Max airflow	700 m ³ /h	Portata motori Max airflow	380 m ³ /h	Portata motori Max airflow	380 m ³ /h	Portata motori Max airflow	380 m ³ /h	Portata motori Max airflow	380 m ³ /h	Portata motori Max airflow	270 m ³ /h
Pressione Max pressure	490 Pa	Pressione Max pressure	290 Pa	Pressione Max pressure	290 Pa	Pressione Max pressure	290 Pa	Pressione Max pressure	290 Pa	Pressione Max pressure	100 Pa
Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	80 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	80 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	80 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	80 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	75 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	B	Efficienza motore Motor efficiency	B	Efficienza motore Motor efficiency	B	Efficienza motore Motor efficiency	B	Efficienza motore Motor efficiency	E
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C	Efficienza filtri Filters efficiency	C	Efficienza filtri Filters efficiency	C	Efficienza filtri Filters efficiency	C	Efficienza filtri Filters efficiency	C	Efficienza filtri Filters efficiency	C
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB
Dimensione scatola Box size	66x36x46 - 96x36x46 125x36x46 cm	Dimensione scatola Box size	66x36x46 - 96x36x46 125x36x46 cm	Dimensione scatola Box size	63x50x16 - 83x50x16 93x50x16 cm	Dimensione scatola Box size	64x35x16 cm 75x35x16 cm	Dimensione scatola Box size	64x35x16 cm 93x35x16 cm	Dimensione scatola Box size	65x46x16 cm 95x46x16 cm
Peso imballo Box weight	16 - 18 - 20 Kg	Peso imballo Box weight	15 - 17 - 19 Kg	Peso imballo Box weight	10 - 11 - 12 Kg	Peso imballo Box weight	7 - 9 Kg	Peso imballo Box weight	8 - 11 Kg	Peso imballo Box weight	7 - 9 Kg

MODELLO	QUADRA	MODELLO	MEDIANA ELEGANCE	MODELLO	COMPOSITA
Portata motori Max airflow	380 m ³ /h	Portata motori Max airflow	700 m ³ /h	Portata motori Max airflow	380 m ³ /h
Pressione Max pressure	290 Pa	Pressione Max pressure	490 Pa	Pressione Max pressure	290 Pa
Consumo annuo Annual consumption	80 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	58 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	80 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	B	Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	B
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C	Efficienza filtri Filters efficiency	C	Efficienza filtri Filters efficiency	C
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB
Dimensione scatola Box size	63x50x16 cm 93x50x16 cm	Dimensione scatola Box size	64x46x33 cm 94x46x33 cm	Dimensione scatola Box size	51x35x16 - 66x35x16 96x35x16 cm
Peso imballo Box weight	9 - 11 Kg	Peso imballo Box weight	13 - 16 Kg	Peso imballo Box weight	5 - 7 - 9 Kg


MODELLO	BLOCK STAR	MODELLO	BLOCK FILTER	MODELLO	SWING
Portata motori Max airflow	380 m ³ /h	Portata motori Max airflow	380 m ³ /h	Portata motori Max airflow	270 m ³ /h
Pressione Max pressure	290 Pa	Pressione Max pressure	290 Pa	Pressione Max pressure	100 Pa
Consumo annuo Annual consumption	80 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	80 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	75 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	B	Efficienza motore Motor efficiency	B	Efficienza motore Motor efficiency	E
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C	Efficienza filtri Filters efficiency	C	Efficienza filtri Filters efficiency	C
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB
Dimensione scatola Box size	64x35x16 cm 75x35x16 cm	Dimensione scatola Box size	64x35x16 cm 93x35x16 cm	Dimensione scatola Box size	65x46x16 cm 95x46x16 cm
Peso imballo Box weight	7 - 9 Kg	Peso imballo Box weight	8 - 11 Kg	Peso imballo Box weight	7 - 9 Kg

MODELLO	BLOCK STAR PLUS INOX	MODELLO	BLOCK STAR PLUS NERO-BIANCO
Portata motori Max airflow	800 m ³ /h	Portata motori Max airflow	700 m ³ /h
Pressione Max pressure	520 Pa	Pressione Max pressure	490 Pa
Consumo annuo Annual consumption	53 kWh/a	Consumo annuo Annual consumption	51 kWh/a
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	A	Efficienza luci Lights efficiency	A
Efficienza filtri Filters efficiency	C - A*	Efficienza filtri Filters efficiency	C - A*
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	58 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	57 dB
Dimensione scatola Box size	65x36x46 cm 75x36x46 cm	Dimensione scatola Box size	65x36x46 cm 75x36x46 cm
Peso imballo Box weight	11 - 13 Kg	Peso imballo Box weight	11 - 13 Kg

MODELLO	KUBE	MODELLO	FLAT BOX
Portata motori Max airflow	fino a / up to 900 m ³ /h	Portata motori Max airflow	900 - 1.300 m ³ /h
Pressione Max pressure	590 Pa	Pressione Max pressure	370 - 450 Pa
Consumo annuo Annual consumption	-	Consumo annuo Annual consumption	-
Efficienza motore Motor efficiency	A	Efficienza motore Motor efficiency	A
Efficienza luci Lights efficiency	-	Efficienza luci Lights efficiency	-
Efficienza filtri Filters efficiency	-	Efficienza filtri Filters efficiency	-
Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	52 dB	Rumorosità 3° velocità noise level at speed 3	64 dB
Dimensione scatola Box size	32x31x32 cm	Dimensione scatola Box size	46x42x16 cm
Peso imballo Box weight	8 Kg	Peso imballo Box weight	7 Kg

* Total Grease Filter (95%)

* Total Grease Filter (95%)




- ✓ La tua idea:
Disegni o bozzetti creati da te
- ✓ La nostra proposta:
Rendering e progetto proposti da noi
- ✓ Il prodotto realizzato:
Un campione, un pezzo o una serie costruito insieme con la massima qualità

- ✓ Your idea:
Drawing or draft of your creation
- ✓ Our proposal:
Rendering and project of our realization
- ✓ Product made:
A sample, a piece or a series made together with the best quality

Cappe speciali

Customized cooker hoods



Conoscenza tecnica, passione, attenzione per il cliente.

Queste caratteristiche ci consentono di sviluppare tutti i progetti, le idee o gli spunti che avete per le cappe da inserire nelle vostre cucine. Tantissime realizzazioni per prodotti su misura, dalle piccole serie, alle personalizzazioni fino a pezzi unici. Qualsiasi progetto con noi può diventare un vostro prodotto. Siamo sempre disponibili ad ascoltare le vostre idee.

Know how, passion, customer satisfaction.

These characteristics permit us to develop all the projects or idea for the cooker-hood to use in your kitchen. So many products are built on customer request, from small series till products made in single piece. Any project with us can become your personal product. We are always available to listen your idea.

Accessori

Accessories



Tubi e raccordi bianchi
e verniciabili
Pipes and junctions white
and paintable

Misure disponibili
Size available
220x90 - 220x55 mm

02TP820/D Tubo Rettangolare
Rectangular pipe
22 x 9 x L 120 cm



02TP822/D Racc. tondo rett. / Connector round rect.
22 x 9 x L 18 ø 15 cm



02TP730/B Riduzione tonda / Round reduction
da ø 12,5 cm a ø 10 cm



02TP731/B Riduzione tonda / Round reduction
da ø 15 a 12,5 cm



02TP841/D
Griglia per esterno
quadrata con alette
Square outdoor grill
with flaps
ø 150 mm



02735B
Flangia / Connector
ø 150 mm



02TP827/D Giunto rettang. / Rect. connector
22 x 9 x H 4 cm



02TP824/D Curva oriz. / Horiz. Curve
24 x 24 x H 9 cm



02TP829/D Curva vert. tondo rect. /
Revers round rect.connector
22 x 9 x H 11 ø 15 cm



02TP823/D Curva vert.
/ Vert. curve
22 x 9 x H 12 cm



02TP833/D Giunto tondo / Round connector
L5 x ø 15 cm



02TP832/D Curva tonda 90° ø 15 cm
Round curve 90° ø 15 cm



02TP828/D Tubo in plastica / Plastic pipe
da ø 15 L 120 cm
02TT150B Tubo fles. in PVC / PVC flex pipe
da ø 15 L max 150 cm



Tubo flessibile in alluminio
Extendible aluminium pipe
02TT100 da ø 10 cm L da 100 a 300 cm
02TT120 da ø 12 cm L da 100 a 300 cm
02TT150 da ø 15 cm L da 100 a 300 cm




Utilizzo dei filtri

Use of filters

Filtro antigrasso in alluminio Grease Aluminium Filter

Blocca il grasso e i fumi di cottura, può essere utilizzato da solo quando la cappa è collegata con alcuni tubi per la versione aspirante. Di solito filtra circa il 70/80% di grasso nell'aria e deve essere lavato con acqua calda o in lavastoviglie ogni qualvolta inizia ad intasarsi. I filtri in alluminio possono essere usati da soli o abbinato con uno degli altri filtri della nostra serie.


It is used to block the grease and dirty of cooking and can be used alone when the cooker hood is connected with some pipes for duction version. Usually it filters about 70/80% of grease in the air and have to be washed every few months with warm water or in dishwasher. The aluminium filters can be used alone or with only one of the other filters.



Filtro total grease Total Grease Filter

Viene utilizzato per aumentare la capacità del filtro in alluminio ed è montato sul suo dorso. Utile per una cucina molto oleosa o grassa, può essere lavato con il filtro in alluminio. Raggiunge il 95% di filtraggio e riduce anche l'umidità all'interno della cappa.


It is used to increase the capacity of aluminium filter and it is assembled on its back. Useful for very oily cooking can be washed at the same time and way of aluminium filter. Reach the 95% of filtering and reduce also the humidity inside the cooker hood.



Filtro antiodore ai carboni attivi Smell Charcoal Filter

Viene utilizzato per gli odori di cottura e deve essere applicato per la versione filtrante quando la cappa non è collegata con nessun tubo o uscita esterna. Il Filtro deve essere sostituito ogni 6 mesi circa.

It is used for block smells and odours and should be applied for filtering version when the cooker hood is not connect with any pipe. Have to be replaced about every 6 months.



Hi-Filter



È una versione evoluta del filtro antiodore con una elevata capacità di filtraggio ed è lavabile per 10/12 volte con acqua calda o in lavastoviglie. Dopo il lavaggio, per la sua rigenerazione, deve essere posto in un forno per 15 minuti a 100°. Può essere utilizzato per circa 3 anni prima di essere sostituito.

It is an evolved version of smell filter with a higher capacity and can be washed every few months for 10/12 times with warm water or in dishwasher. After the wash have to be left in an oven for 15 minutes at 100° to regenerate itself. Can be used for about 3 years before to be replaced.



Tipologia filtri

Type of filters



Modelli Cappe	Tipologia filtro	Codice	Numero pezzi	Prezzo
	Modulo filtrante	O2KITFILDIA	1 modulo	

Filtro carboni	O2FCCARBGRUP	2 filtri KIT	
Filtro carboni	O2FCCARBGRUP38	2 filtri KIT	
Filtro carboni	O2paNNOCARB	50x50	
Filtro carboni	O2FCT445185	1 filtro	
Filtro carboni	O2FCT445185	2 filtri KIT	
Filtro carboni	O2FCT230259	1 filtro	
Filtro carboni	O2FC1700	1 filtro	
Filtro carboni	O2FCT190170	1 filtro	
Filtro carboni	O2FC345358	1 filtro	
Filtro carboni	O2FC345358	2 filtri KIT	
Filtro carboni	O2FCT335118	2 filtri KIT	
Filtro carboni	O2FCT429284	1 filtro	
Filtro carboni	O2FC1900	2 filtri KIT	
Filtro carboni	O2FC12311	1 filtro	

Queen – Nima – Surf – Roxy	Alluminio - Aluminium	O2FP530345358	1 filtro	
One – Alias – Galaxy 80	Total grease con telaio	O2TG345358	1 filtro	
Domina - Flexia	Total grease con telaio	O2TG345358	2 filtri KIT	
Flexia free	Total grease senza telaio	O2TG345358	1 filtro	
Nima free – Comet free	Hi-filter con telaio	O2HF345358	1 filtro	
Giovia angolo - Brezza	Hi-filter con telaio	O2HF345358	2 filtri KIT	
	Hi-filter senza telaio	O2PH345358	1 filtro	

S-line	Alluminio - Aluminium	O2FP500145	2 filtri KIT	
	Total grease con telaio	O2TG500145	1 filtro	
	Total grease senza telaio	O2PG500145	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	O2HF500145	1 filtro	
	Hi-filter senza telaio	O2PH500145	1 filtro	

Nota - Mystic	Alluminio - Aluminium	O2FP577295	1 filtro	
Divina - Noa 90	Total grease con telaio	O2TG577295	1 filtro	
Pratika 90 - Jet	Total grease senza telaio	O2PG577295	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	O2HF577295	1 filtro	
	Hi-filter senza telaio	O2PH577295	1 filtro	

Rodia parete	Alluminio - Aluminium	O2FP190170	1 filtro	
Desy	Total grease con telaio	O2TG190170	1 filtro	
Ideal	Total grease senza telaio	O2PG190170	1 filtro	
Rodia Isola	Hi-filter con telaio	O2HF190170	1 filtro	
	Hi-filter senza telaio	O2PH190170	1 filtro	

Noa 60 - Pratika 60	Alluminio - Aluminium	O2FP277295	1 filtro	
Eva	Total grease con telaio	O2TG277295	1 filtro	
	Total grease senza telaio	O2PG277295	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	O2HF277295	1 filtro	
	Hi-filter senza telaio	O2PH277295	1 filtro	

Stivia – Galaxy 60 mini	Alluminio - Aluminium	O2FP230259	1 filtro	
Arcadia parete	Total grease con telaio	O2TG230259	1 filtro	
Stivia free – Stivia soffitto	Total grease senza telaio	O2PG230259	1 filtro	
Stivia isola – Arcadia isola	Hi-filter con telaio	O2HF230259	1 filtro	
	Hi-filter senza telaio	O2PH230259	1 filtro	

Modelli Cappe	Tipologia filtro	Codice	Numero pezzi	Prezzo
Metropolis parete – Trisia parete	Alluminio - Aluminium	02FA445185	1 filtro	
Modus – Trisia appesa	Total grease con telaio	02TG445185	1 filtro	
Nota free – Nota soffitto	Total grease con telaio	02TG445185	2 filtri KIT	
Gea free – Gea flat	Total grease senza telaio	02PG445185	1 filtro	
Trisia isola	Hi-filter con telaio	02HF445185	1 filtro	
Vera – Tosca	Hi-filter con telaio	02HF445185	2 filtri KIT	
Block star 72 cm	Hi-filter senza telaio	02PH445185	1 filtro	
Elise – Suites – Tecna	Alluminio - Aluminium	02FP429284	1 filtro	
Gea inox – Gea glass	Total grease con telaio	02TG429284	1 filtro	
Elea isola – Lumina isola	Total grease senza telaio	02PG429284	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	02HF429284	1 filtro	
	Hi-filter senza telaio	02PH429284	1 filtro	
Ginza parete	Alluminio - Aluminium	02FA464275	1 filtro	
Ginza isola	Total grease con telaio	02TG464275	1 filtro	
	Total grease senza telaio	02PG464275	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	02HF464275	1 filtro	
	Hi-filter senza telaio	02PH464275	1 filtro	
Lumina 90 – Retta	Alluminio - Aluminium	02FP540268366	1 filtro	
	Total grease con telaio	02TG268366	1 filtro	
	Total grease senza telaio	02PG268366	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	02HF268366	1 filtro	
	Hi-filter senza telaio	02PH268366	1 filtro	
Lumina 60	Alluminio - Aluminium	02FP540279366	1 filtro	
Dea 90 - Dea 120	Total grease con telaio	02TG279366	1 filtro	
	Total grease senza telaio	02PG279366	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	02HF279366	1 filtro	
	Hi-filter senza telaio	02PH279366	1 filtro	
Dea 60	Alluminio - Aluminium	02FP540268366	1 filtro	
	Total grease con telaio	02TG1700	1 filtro	
	Total grease senza telaio	02PG1700	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	02HF1700	1 filtro	
	Hi-filter senza telaio	02PH1700	1 filtro	
Planet	Alluminio - Aluminium	02FP335118 + 02FA300185ST	2 filtri KIT	
	Total grease con telaio	02TG300185 + 02TG335118	2 filtri KIT	
	Total grease senza telaio	02PG335118 + 02PG300185	2 filtri KIT	
	Hi-filter con telaio	02HF300185 + 02HF335118	2 filtri KIT	
	Hi-filter senza telaio	02PH300185 + 02PH335118	2 filtri KIT	
Bankia	Alluminio - Aluminium	02FP285253	1 filtro	
Integra	Alluminio - Aluminium	02FP300185	1 filtro	
Metropolis appesa	Total grease con telaio	02TG300185	1 filtro	
Metropolis isola	Total grease con telaio	02TG300185	2 filtri KIT	
Block star 52 cm	Total grease senza telaio	02PG300185	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	02HF300185	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	02HF300185	2 filtri KIT	
	Hi-filter senza telaio	02PH300185	1 filtro	

Modelli Cappe	Tipologia filtro	Codice	Numero pezzi	Prezzo
Thea	Alluminio - Aluminium	02FP355144	1 filtro	
Diade	Total grease con telaio	02TG355144	1 filtro	
Block Star Plus 52 cm	Total grease senza telaio	02PG355144	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	02HF355144	1 filtro	
	Hi-filter senza telaio	02PH355144	1 filtro	
Lady	Alluminio - Aluminium	02FP405185	1 filtro	
	Total grease con telaio	02TG405185	1 filtro	
	Total grease senza telaio	02PG405185	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	02HF405185	1 filtro	
	Hi-filter senza telaio	02PH405185	1 filtro	
Alexa	Alluminio - Aluminium	02FP498145	1 filtro	
Block Star Plus 72 cm	Total grease con telaio	02TG498145	1 filtro	
	Total grease senza telaio	02PG498145	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	02HF498145	1 filtro	
	Hi-filter senza telaio	02PH498145	1 filtro	
Unika – Unika free	Alluminio - Aluminium	02FP335118	2 filtri KIT	
	Total grease con telaio	02TG335118	1 filtro	
	Total grease con telaio	02TG335118	2 filtri KIT	
	Total grease senza telaio	02PG335118	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	02HF335118	1 filtro	
	Hi-filter con telaio	02HF335118	2 filtri KIT	
	Hi-filter senza telaio	02PH335118	1 filtro	
Thema 60 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA580/N	1 filtro	
Thema 70 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA583/N	1 filtro	
Thema 80 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA581/N	1 filtro	
Thema 90 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA582/N	1 filtro	
Thema 60 – 380 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA580/N	1 filtro	
Thema 80 – 380 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA581/N	1 filtro	
Thema 90 – 380 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA582/N	1 filtro	
Quatra 60 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FP277295	1 filtro	
Quatra 90 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FP277295	1 filtro	
Quatra 60 – 380 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FP277295	1 filtro	
Quatra 90 – 380 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FP277295	1 filtro	
Spring 60 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FP285253	1 filtro	
Spring 90 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FP429284	1 filtro	
Swing 60 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA570	1 filtro	
Swing 90 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA571	1 filtro	
Block filter 56 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA545	1 filtro	
Block filter 86 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA546	1 filtro	
Block filter 56 – 380 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA545	1 filtro	
Block filter 86 – 380 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA546	1 filtro	
Mediana el. 56 – 700 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA570	1 filtro	
Mediana el. 86 – 700 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA571	1 filtro	
Composita 45 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA592	1 filtro	
Composita 60 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA595	1 filtro	
Composita 90 – 270 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA596	1 filtro	
Composita 60 – 380 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA595	1 filtro	
Composita 90 – 380 m3/h	Alluminio - Aluminium	02FA596	1 filtro	

Energy label

Energy label

A Marchio e modello

Brand and model

B Classe energetica che indica il livello di efficienza generale con cui funziona la cappa sia per aspirare che per illuminare.

Energy rating that indicates the overall efficiency the cooker hood will operate or extract and emit light.

C Il consumo medio annuo della cappa espresso in Chilowattora considerando una stima di un'ora di utilizzo al giorno per il motore e 2 ore per l'illuminazione. Ad esempio, 60 kWh/a sono all'incirca 10/12 Euro all'anno di corrente elettrica.

The annual consumption of the hood expressed in kilowatts per hour considering an estimated use of one hour per day for the motor and 2 hours for lighting.

For example, 60 kWh/a are about 10/12 Euro per year of electricity (Italian rate).

D La classe di efficienza fluidodinamica della cappa. Indica il rapporto tra la capacità di aspirare in diverse condizioni di uscita dell'aria e il consumo elettrico necessario.

The class of fluid dynamic efficiency of the hood. It indicates the relationship between the ability to extract in different conditions of air outlet and the electrical consumption necessary.

E La classe di efficienza luminosa delle luci che indica la capacità di illuminare in rapporto alla potenza assorbita. I sistemi a LED rappresentano la soluzione migliore per questo parametro.


The efficiency class of lights indicates the ability to illuminate in relation to power consumption. The LED systems are the best solution for this parameter.

F La classe di efficienza di filtraggio dei grassi da parte dei filtri che equipaggiano il prodotto. Per rientrare nelle classi più alte devono trattenere almeno il 75% dei grassi per la classe C, l'85% per la classe B e fino al 95% per la classe A.

The class of efficiency of grease filters that equip the product. To be within the upper classes they should hold at least 75% of grease for class C, 85% for class B and up to 95% for class A.

G Il livello di rumore del modello alla massima velocità di funzionamento non intensiva. Questo parametro viene espresso in decibel.

The noise level of the model at the maximum speed of operation but not at intensive speed. The parameter is expressed in decibels.



Prestazioni Motori

Motors Performance

Sono ora disponibili tutta una serie di nuovi motori secondo le normative sul basso consumo che consentono alle nostre cappe di essere nelle classi di efficienza più alte.

Are now available a whole range of new motors based on regulations on low consumption that permit to our cooker hoods to be in the best classes of efficiency.

I motori da 270 m³/h sono adatti alle cappe tradizionali in versione filtrante

The motors of 270 m³/h are suitable to traditional cooker hoods when they are used in filtering version

I motori da 380 m³/h sono adatti alle cappe tradizionali quando sono usate in versione aspirante con il tubo di scarico o in alcune appese se usate in versione filtrante.

The motors of 380 m³/h are suitable to traditional cooker hoods when they are used in duction version with exhaust pipe or in some hanging models when used in filtering version.

I motori da 700 m³/h sono adatti quando vengono usate le cappe in versione filtrante o aspirante in ambienti fino a 15 metri quadri.

The motors of 700 m³/h are suitable when used in filtering or ducting cooker hoods in rooms up to 15 square meters.

I motori da 800 m³/h sono adatti quando vengono usate le cappe in versione filtrante o aspirante in ambienti oltre ai 15 metri quadri.

The motors of 800 m³/h are suitable when used in filtering or ducting cooker hoods in rooms greater of 15 square meters.

I motori da 900 m³/h sono adatti quando vengono usate le cappe in versione filtrante o aspirante in ambienti di grandi dimensioni o con tubazioni complesse o particolarmente estese.

The motors of 900 m³/h are suitable when used in filtering or ducting cooker hoods in rooms of big dimensions or with complex or particularly extensive piping.

I motori da 900 m³/h flat sono versioni piatte installabili in spazi ridotti senza rinunciare a efficaci aspirazioni nelle grandi cucine.

The motors of 900 m³/h flat are reduced versions adapted to low spaces without renounces to effective extraction in wide kitchens.

I motori da 1300 m³/h flat sono le massime portate oggi disponibili con motori compatti, utilizzabili anche con tubazioni complesse o particolarmente estese.

The motors of 1300 m³/h flat are the maximum airflow performance available with compact motors, also usable with complex or very extensive piping.

Portata Airflow - m ³ /h Qiec 120 - 150	Velocità Speed 1°	2°	3°	Int.	
270	E	90	170	270	-
380	C	160	260	320	380
700	A	250	360	470	650
800	A	270	380	480	750
800	A+	280	430	610	820
900	A	350	470	600	880
900 FLAT	A+	630	770	900	980
1300 FLAT	A+	885	1165	1285	1415
DIAMOND	A++	395	450	595	695

Potenza Power - W	Velocità Speed 1°	2°	3°	Int.
270	55	74	110	-
380	85	100	120	140
700	110	135	155	210
800	130	150	180	230
800	165	220	265	275
900	190	220	250	275
900 FLAT	87	94	99	110
1300 FLAT	168	182	188	200
DIAMOND	43	83	143	170

Pressione Max. Pressure - Pa	Velocità Spe- ed 1°	2°	3°	Int.
270	90	110	150	-
380	240	260	280	300
700	320	410	470	520
800	370	470	530	550
800	500	560	600	620
900	480	540	560	590
900 FLAT	83	147	235	320
1300 FLAT	139	264	347	450
DIAMOND	182	284	409	500

Rumorosità Max. Max Noise - dB*	Velocità Speed 1°	2°	3°	Int.
270	50	54	60	-
380	37	45	51	58
700	33	42	49	56
800	38	45	51	59
800	38	46	55	61
900	42	48	55	63
900 FLAT	57	60	63	65
1300 FLAT	60	64	65	67
DIAMOND	57	63	67	70

I dati qui riportati sono indicativi dei vari tipi di motore ma possono variare a seconda del tipo di cappa dove vengono installati.
Data reported are indicative of various types of motors, but may vary depending on the model of cooker hood where they are installed.